

AL SPRAY



Hliníkový ochranný nástrek



Vlastnosti:

- Obsah hliníku 99,5%
- Vysoká odolnosť voči oteru
- Chemická odolnosť
- Skvelá tepelná odolnosť 800°C
- Priľnavosť ku všetkým druhom materiálov

Výhody:

- Profesionálny nástrek
- Použitie na exponovaná miesta
- Možno aplikovať i na plasty

Aplikácia:

AL SPRAY je vhodný všade tam, kde je požadovaná dlhodobá korózná odolnosť. Napr. klimatizačná a vetracia technika, výfukové potrubie, pečné vozíky, obnovenie poškodenej povrchovej úpravy, plochy vystavené agresívnemu prostrediu, časti karosérií, pri stavbe modelov a úpravách a opravách umeleckých diel.

Objednávacie kódy:

Názov	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
AL Spray	ALS	Spray	400 ml	1 02.0004

Návod na použitie:

1. Pred aplikáciu nádobu dôkladne pretraste.
2. Upravované plochy dobre očistite od hrdze a všetkých nepevných častíc, plochy dokonale odmastite produktom **RETECH CLEAN**.
3. Aplikujte **AL SPRAY** na upravované plochy zo vzdialenosti cca. 25 cm.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol.s r.o., Priemyselná 278, 905 01 Senica; tel./fax: 034/651 04 04; e-mail: retech@retech.sk, www.retech.com