

BELT REPAIR SYSTEM

R 34578

Hmota na opravy dopravníkových pásů a gumových povrchů



Vlastnosti:

- Dvousložkový produkt
- Může být použit i na vlhké povrchy
- Vynikající přilnavost ke gumovým povrchům
- Není třeba žádné nářadí, pouze nůž a hořák

Výhody:

- Snadná příprava
- Použití kdekoli a kdykoli
- Možnost použití na všechny typy dopravníkových pásů
- Velice rychlá oprava

Aplikace:

RETECH BELT REPAIR SYSTEM je dvousložková hmota (Báze 500 g a Aktivátor 250 g) určená k opravám poškozených pásů, pásových dopravníků a jiných gumových povrchů.

Technická data:

	BELT REPAIR ACTIVATOR (primer)	BELT REPAIR COMPOUND (plnič)
Vzhled	Jantarové kuličky	Černé kuličky
Čas vytvrzení	10 min	40 min
Vydatnost produktu	0,062 m ² /125 g při hloubce 2 mm	0,125 m ² /250 g při hloubce 2 mm
Životnost	neomezená	neomezená

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objed.číslo
Belt Repair System - Kit	BRS	Sada - 2x kelímek	R 34578

Návod na použití:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Jednoduše vyřízněte poškozenou plochu z dopravníkového pásu až na nosné plátno pásu. Při vyřezávání poškozeného místa dbejte na to, aby byl tvar výřezu členitý (rybinový tvar) a ne tzv. tupý. Odstraňte veškeré nečistoty, prach a masť. Pokud je to možné lehce zdrsňte opravovaný povrch smirkovým plátnem nebo jiným podobným způsobem.

POSTUP APLIKACE:

RETECH BELT REPAIR SYSTEM je dodáván ve formě barevných kuliček. Čirý jantarový primer (ACTIVATOR) a černý plnič (COMPOUND).

1. Nasypejte čiré kuličky (ACTIVATOR) v dostatečném množství na poškozený povrch tak, aby pokryly celé vyříznuté místo opravy. Poté zahřívejte opravované místo do té doby než se kuličky úplně roztaví a vytvoří souvislou vrstvu. Nechte vytvrdit po dobu 5 minut.
2. Po vytvrzení aktivátoru nasypejte do místa opravy druhý komponent, -černý plnič (COMPOUND) a opět lehce zahřívejte opravované místo dokud se povlak úplně neroztaví. Přidávejte jej podle potřeby až do úplného vyplnění poškozeného místa.
3. V případě potřeby je možné upravit ještě nevytvrzený povrch vlhkým plátnem nebo utěrkou. Nechte zaschnout 40 minut a poté se může dopravník uvést zpět do provozu.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYŠLOVÉ POUŽITÍ!

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání:

Bezpečnost:

Přípravek není nebezpečný pro zdraví člověka a životní prostředí. Nevdechujte výpary během zahřívání.

Pokyny pro likvidaci nespotřebovaných zbytků přípravku a jeho obalu:

Přípravku: Malá množství se mohou odstraňovat společně s komunálními odpady. Druh odpadu-kód 08 04 10

Obalu: Odevzdejte ve sběrně tříděného odpadu. Druh odpadu-kód 15 01 02

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u K. Hory; tel./fax: 327 596 428, 327 596 128; e-mail: info@retech.cz, www.retech.com