

BUTYL TAPE GREY



Produktbeschreibung:

BUTYL TAPE GREY ist ein aus synthetischen Kautschuk basierendes gepresstes Dichtungsband mit guter Haftung auf verschiedensten Substraten. Es ist sehr anpassungsfähig und bleibt immer flexibel.

Anwendung:

BUTYL TAPE GREY...

- Fugen oder Nähte gegen Luft- Staub oder Wassereintritt zu schützen
- Überlappungsverbindungen in Dach-und Fassadensysteme abzudichten.
- Um schalldämmenden Anwendungen, besonders im Fahrzeugbau, durchführen zu können



Abdichten



Geräusch- und/oder
Wärmedämmung



Geräuschdämmung



Kleben

Technische Informationen:

Träger	: Gummi-Basis
Liner	: Papier
Farbe (visuell)	: Grau
Dicke	: 2,0 mm
Breite	: 20 mm
Länge	: 3 m
Dynamische Adhäsion	: 12 N / cm ²
Adhäsion 180°	: 8 N / cm
Erzwingen um 20% komprimieren	: 7 N / cm ²
Temperaturbeständigkeit	: -40°C bis 90°C
Spezifisches Gewicht	: 1,7 g/cm ³
UV Beständigkeit	: Gut

Verarbeitung:

Die Verarbeitungstemperatur sollte über +4 ° C liegen. Um den Untergrund von Staub, Öl oder Fett zu befreien, empfehlen wir Autoclean oder Sensitive Surface Cleaner. Beim Aufbringen des Bandes, sollte das Material auf eine Oberfläche angebracht werden, dann das Trägermaterial entfernen um die Oberflächen zusammen führen zu können.

Lagerung:

12 Monate bei einer Temperatur (+15°C bis +25°C.) bei trockener, kühler und Staubfreier Lagerung

Bestellnummern:

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse	Position Nr.
BUTYL TAPE GREY	BTG	Schachtel	20mm x 3m	R 34020

Firmenanschrift:

Deutschland RETECH IndustriesGmbH, Silvesterweg 6, D-13467 Berlin
Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com.

Österreich RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 A7, 1220 Wien
Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at