

CeraMax



Keramische Lamellenschleifscheibe.



Eigenschaften:

- Lamellenoberfläche aus keramischem Schleifmittel
- Hohe Schleifleistung
- Hohe Lamellenzahl
- Lange Lebensdauer dank breiter Lamellen
- Schräge Scheibenform

Vorteile:

- Geringer Kraftaufwand beim Schleifen
- Hervorragend geeignet um harten Stahl zu schleifen
- Ermöglicht eine schnellere Werkstückbearbeitung
- Nach dem Schleifen bleibt eine scharfe Kante ohne Grat
- Dank der schrägen Module eignet sie sich auch zum Schleifen von Kehlnähten

Applikation:

CeraMax Lamellenschleifscheiben mit keramischem Schleifmittel werden in allen Industriezweigen zum Schleifen von Schweißnähten, Säubern von Gussteilen und Flächen, zur Nachreinigung von Werkstücken nach grober Bearbeitung, Oberflächenvorbereitung vor dem Spritzen, zum Entrosten, Abfasen, Planschleifen u. ä. verwendet.

Sie eignen sich zum Schleifen von Eisen, Edelstahl, Aluminium genauso wie zum Entfernen alter Lacke, Kitte und Farben.

Die Schleifscheiben **CeraMax** haben dank des verwendeten keramischen Schleifmittels eine hohe Schleifleistung, wodurch insgesamt Schleifzeit eingespart wird, sie überhitzen die geschliffene Fläche nicht und minimieren den Schleifgrat. Die schräge Scheibenform erleichtert zudem das Winkelschleifen und Schleifen an schwer zugänglichen Stellen.

Beim Schleifen stets Augen- und Ohrenschutz, Handschuhe und Staubmaske benutzen.

NUR FÜR PROFESSIONELLEN UND INDUSTRIELLEN GEBRAUCH!

Technische Daten:

Scheibenaußendurchmesser	125 mm
Lochdurchmesser	22,23 mm
Körnung	40/60 / 80 / 120
Maximale Drehzahl	12.200 Umdr. /min
Umfangshöchstgeschwindigkeit	80 m/s
Schleifmaterial	Keramik
Material der Trägerscheibe	achtschichtiger glasfaserverstärkter Kunststoff
Form der Trägerscheibe	schräg T29
Neigungswinkel	9°

Das Produkt wird der ČSN EN 13743 – Sicherheitsanforderungen für Schleifmittel auf Unterlage – entsprechend hergestellt.

Lagerung:

Trocken, in Originalverpackung.


Bestellnummern:


Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse / Volumen	Position Nr.
CeraMax 40	CE4	1 Stk.	Ø 125 mm	1 72999
CeraMax 60	CE6	1 Stk.	Ø 125 mm	1 73000
CeraMax 80	CE8	1 Stk.	Ø 125 mm	1 73001
CeraMax 120	CE12	1 Stk.	Ø 125 mm	1 73002

Erklärung:

Alle Informationen sind mit maximaler Sorgfalt angeführt. Trotzdem ist es geeignet, dass die Benutzer die Verwendung jedes Produkts für eigene Zwecke ausprobieren. Die Firma RETECH weist jede Garantie für Ihre konkrete Verwendung des Produkts ab. Sie trägt in keinem Fall die Verantwortung für Zufallschäden oder für beliebige durch falsche Anwendung oder Verkauf des Produkts an einen anderen Abnehmer verursachte Schäden.

Firmenanschrift:

 **RETECH Austria Handels GmbH**, Percostraße 31 B50, 1220 Wien
Tel.: +43 1 2563946; Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at

 **RETECH Industries GmbH**, Landsberger Straße 217, 12623 Berlin
Tel.: +49 (0)30 405 087 390; Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com