

CeraMax



Keramický lamelový brusný kotouč.



Vlastnosti:

- Povrch lamel z keramického abraziva
- Vysoký brousící výkon
- Vysoký počet lamel
- Vysoká životnost díky širokým lamelám
- Šikmý tvar kotouče

Výhody:

- Nižší námaha brusnice při broušení
- Vhodné pro nejnáročnější broušení tvrdých ocelí
- Rychlejší opracování výrobku
- Po broušení zůstává ostrá hrana bez otřepu
- Díky šikmému modulu vhodné na broušení koutových svarů

Aplikace:

CeraMax lamelové brusné kotouče s keramickým abrazivem se používají ve všech odvětvích průmyslu k broušení svarů, k čištění odlitků a ploch, k dočišťování obrobků po hrubém opracování, k přípravě povrchů před nástřikem, k odrezování, ke srážení hran, k rovinnému broušení apod.

Vhodné jsou na broušení železa, nerezových ocelí, hliníku a taktéž jsou vhodné k odstraňování starých laků, tmelů a barev.

Kotouče **CeraMax** mají díky použitému keramickému abrazivu vysoký brousící výkon čímž šetří celkový čas broušení, nepřepalují broušenou plochu a minimalizují otřep po broušení. Šikmý tvar kotouče navíc usnadňuje broušení ploch pod úhlem a v těžko dostupných místech.

Při broušení používejte vždy ochranu očí, ochranu uší, používejte rukavice a protiprachovou masku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Vnější průměr kotouče	125 mm
Průměr upínacího otvoru	22,23 mm
Zrnitost	40/60/80/120
Maximální otáčky	12.200 ot./min.
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Brusný materiál	Keramika
Materiál podložného talíře	Osmivrstvý sklolaminát
Tvar podložného talíře	Šikmý T29
Úhel sklonu	9°

Tento produkt je vyroben v souladu s ČSN EN 13743 – bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce.

Skladování:

Na suchém místě, v původním obalu.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
CeraMax 40	CE4	1 ks	Ø 125 mm	1 72999
CeraMax 60	CE6	1 ks	Ø 125 mm	1 73000
CeraMax 80	CE8	1 ks	Ø 125 mm	1 73001
CeraMax 120	CE12	1 ks	Ø 125 mm	1 73002

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz