

# CeraMax



## Kerámia lamellás csiszolótárcsa.



### Tulajdonságok:

- A lamellák felülete kerámia csiszolóanyagból
- Nagy csiszolási teljesítmény
- A lamellák magas száma
- Magas élettartam a széles lamelláknak köszönhetően
- Ferde alakú tárcsa

### Előnyök:

- A csiszolást végző kisebb erőfeszítése a csiszolásnál
- Alkalmas a kemény acélok legigényesebb csiszolásához
- A termék gyorsabb megmunkálása
- A csiszolás után éles él marad sorja nélkül
- Sarok hegesztési varratok csiszolására alkalmas a ferde modulnak köszönhetően

### Alkalmazás:

**CeraMax** a kerámia csiszolóanyagot tartalmazó lamellás csiszolótárcsák minden iparágban használhatók a varratok csiszolásához, az öntvények és felületek tisztításához, a munkadarabok a durva megmunkálásuk utáni tisztításához, a felületek bevonás előtti előkészítéséhez, a rozsdá eltávolítására, leélezéshez, síkcsiszoláshoz, stb.

Alkalmasak a vas, a rozsdamentes acél, az alumínium csiszolására és a régi bevonatok, tömítőanyagok és festékek eltávolítására.

A **CeraMax** az alkalmazott kerámiai csiszolóanyagoknak köszönhetően nagy csiszolási teljesítménnyel bír, s ezzel a csiszolásra fordított időt lerövidíthetjük, emellett nem égetik át a csiszolt felületet és minimálisra csökkentik a csiszolás utáni sorját. A tárcsa ferde alakja megkönnyíti a felületek szög alatt végzett csiszolását a nehezen hozzáférhető helyeken is.

Csiszolásnál mindig használjon védőszemüveget, fülvédőt, kesztyűt és porvédő maszkot!

**CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!**

**Műszaki adatok:**

A tárcsa külső átmérője	125 mm
A rögzítő furat átmérője	22,23 mm
Szemcseelosztás	40/60 / 80 / 120
Maximális fordulatszám	12.200 ford./perc
Maximális kerületi sebesség	80 m/mp
Csiszolóanyag	Kerámia
A tartólemez anyaga	Nyolcrétegű üvegszál
A tartólemez alakja	Ferde T29
Dőlésszög	9°

Ezt a terméket a ČSN EN 13743 szabvány – Csiszolóvásznak biztonsági követelményei - szerint gyártják.

**Tárolás:**

Száraz helyen, az eredeti csomagolásban.

**Rendelési kódok:**

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat / mérete	Rendelési sz.
CeraMax 40	CE4	1 db	Ø 125 mm	1 72999
CeraMax 60	CE6	1 db	Ø 125 mm	1 73000
CeraMax 80	CE8	1 db	Ø 125 mm	1 73001
CeraMax 120	CE12	1 db	Ø 125 mm	1 73002

**Nyilatkozat:**

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

**A cég címe:**

**RETECH HUNGÁRIA Kft.**, Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center)  
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com