

# Ceramic Paste



**Nevodivé vysokoteplotní mazadlo  
s příměsí keramických aditiv.**



## Vlastnosti:

- Obsahuje keramické aditiva bez těžkých kovů
- Teplotní odolnost -40 °C až +1.400 °C
- Tlaková nádoba se štětcem

## Výhody:

- Vysoká odolnost teplotám, tlaku a korozi
- Široká teplotní škála využití
- Jednoduchá a „čistá“ aplikace i na velké plochy

## Aplikace:

**CERAMIC PASTE** je univerzální šedá montážní pasta bez těžkých kovů, obohacena příměsí keramických aditiv. Je určena pro mazání strojních součástí a sestav pracujících v náročných podmínkách provozu – režim vysokých teplot, vysokých tlaků a korozivních vlivů. Produkt je speciálně určen pro mazání systémů ABS, EPS, ASR, lambda sond, šroubů výfukových potrubí, závitů kyslíkových čidel apod.

## Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Ceramic Paste	CPW	Tlaková nádoba	200 ml	1 05.0005

**Návod na použití:**

1. Ošetřované plochy očistit, odmastit a vysušit.
2. Aplikujte potřebné množství **CERAMIC PASTE** pomocí štětce přímo na mazané/ošetřované plochy.
3. Proveďte montáž zařízení.

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!****Technické údaje:**

Konzistence	pasta
Barva	šedá
Zápach	jemný, charakteristický
Hustota	1,26 g/cm <sup>3</sup>
Teplotní odolnost	-40 °C až +1.400 °C

**Zdraví a bezpečnost:**

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

**Prohlášení:**

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**Adresa firmy:**

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz