

Ceramic Paste



Nevodivé vysokoteplotné mazadlo s prímiesou keramických aditív.



Vlastnosti:

- Obsahuje keramické aditíva bez ťažkých kovov
- Teplotná odolnosť -40 °C až 1.400 °C
- Tlaková nádoba so štetcom

Výhody:

- Vysoká odolnosť teplotám, tlaku a korózii
- Široká teplotná škála využitia
- Jednoduchá a „čistá“ aplikácia aj na veľké plochy

Aplikácia:

CERAMIC PASTE je univerzálna sivá montážna pasta bez ťažkých kovov, obohatená zmesou keramických aditív. Je určená pre mazanie strojných súčastí a zostáv pracujúcich v náročných podmienkach prevádzky – režim vysokých teplôt, vysokých tlakov a korozívnych vplyvov. Produkt je špeciálne určený pre mazanie systémov ABS, EPS, ASR, lambda sond, skrutiek výfukových potrubí, závitov kyslíkových snímačov apod.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Ceramic Paste	CPW	Tlaková nádoba	200 ml	1 05.0005

Návod na použitie:

1. Ošetrované plochy očistiť, odmastiť a vysušiť.
2. Aplikujte potrebné množstvo **CERAMIC PASTE** pomocou štetca priamo na mazané/ ošetrované plochy.
3. Dokončíte montáž zariadenia.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!**Technické údaje:**

Konzistencia	pasta
Farba	sivá
Zápach	jemný, charakteristický
Hustota	1,26 g/cm ²
Teplotná odolnosť	-40 °C až 1.400 °C

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk