



CH ANCHOR

Excelentní kotvicí systém

- Jednoduchá aplikace, rychlý účinek
- Vysoká pevnost a přilnavost
- Nahrazuje kolíky a hmoždinky
- Aplikací teplota již od -5°C

Aplikace:

Chemická kotva je dvousložkový kotvicí a fixační systém s rychlým vytvrzováním. Jedná se o vysoce pevný a maximálně efektivní nerozpěrný systém kotvení. Při jeho použití nevzniká v podkladovém materiálu prnutí, takže kotvy mohou být umístěny blízko okrajů nebo blízko sebe. Používá se ke kotvení a fixaci kolíků, šroubů, hmoždinek, pilířů, konzol, trnů, zábradlí, mříží, vodovodních armatur apod. Kotvení stavebních prvků lze aplikovat do plných i dutých materiálů jako cihly, beton, kámen, mramor apod. Při aplikaci do dutých materiálů je nutno použít sítko. Chemická kotva není vhodná pro použití na PP, PE a teflon. Aplikací teplota již od -5°C, doba zpracovatelnosti a doba úplného vytvrzení viz tabulka:

Teplota okolí při aplikaci	Doba zpracovatelnosti	Doba vytvrzení	
		Suchý podklad:	Mokry podklad:
-5°C až 0°C	45 min	6 hod	12 hod
0°C až +5°C	25 min	3 hod	6 hod
+5°C až +20°C	12 min	1,5 hod	3 hod
+20°C až +30°C	4 min	45 min	1,5 hod
+30°C až +40°C	3 min	25 min	50 min
+40°C a více	2 min	15 min	30 min

Návod na použití:

1. Do podkladu vyvrtejte požadovaný počet otvorů pro ukotvení stavebních prvků (rozměr každé díry musí odpovídat rozměru stavebního prvku).
2. Vyvrтанé otvory zbavte prachu a jiných nečistot vzniklých v důsledku vrtání a odmastěte je.
3. Na kartuši nasadte aplikační špičku, vložte ji do pistole a aplikujte v potřebném množství do díry.
4. Kotvicí prvek zasaňte do celé hloubky otvoru ručně, otáčivým pohybem.
5. Přebytečný materiál odstraňte ihned po aplikaci.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	EAN	Objed.číslo
CH Anchor	CHA	12x 300 ml kartuš	859 415 641 009 4	RS 12 001

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u K. Hory; tel./fax: 327 596 428, 327 596 128; e-mail: info@retech.cz, www.retech.com