

CH ANCHOR



Egyedülálló rögzítő rendszer

- Egyszerű alkalmazás, gyors hatás
- Kimagasló szilárdság és tapadó képesség
- Helyettesíti a horgonyszögeket és rögzítő tipliket
- Alkalmazási hőmérséklet -5°C -tól

Alkalmazás:

A vegyi rögzítő rendszer kétkomponensű gyors kötésű rögzítő. Ez egy rendkívül erős és maximálisan hatékony, nem feszítő rögzítő rendszer.

Alkalmazásakor az alapanyagban nem keletkeznek feszültségek, így a rögzítők a szélek közelében vagy egymáshoz közel elhelyezhetők. A csapok, csavarok, tiplik, oszlopok, konzolok, tüskék, korlátok, rácsok, vízvezeték-szerelvények, stb. rögzítésére szolgál. Az építőelemeket lehet rögzíteni tömör és üreges anyagokba, mint a téglá, beton, kő, márvány, stb. Üreges anyagokba alkalmazásakor szűrőt kell használni. A vegyi rögzítő rendszer nem használható PP-hez, PE-hez és teflonhoz. Alkalmazási hőmérséklet -5°C -tól, feldolgozhatósági és a kikeményedési időt lásd a táblázatban:

Környezeti hőmérséklet alkalmazáskor	Feldolgozhatósági idő	Kikeményedési idő	
		Száraz aljzat:	Nedves aljzat:
$-5^{\circ}\text{C} - 0^{\circ}\text{C}$	45 perc	6 óra	12 óra
$0^{\circ}\text{C} - +5^{\circ}\text{C}$	25 perc	3 óra	6 óra
$+5^{\circ}\text{C} - +20^{\circ}\text{C}$	12 perc	1,5 óra	3 óra
$+20^{\circ}\text{C} - +30^{\circ}\text{C}$	4 perc	45 perc	1,5 óra
$+30^{\circ}\text{C} - +40^{\circ}\text{C}$	3 perc	25 perc	50 perc
$+40^{\circ}\text{C}$ és magasabb	2 perc	15 perc	30 perc

Használati utasítás:

1. Az aljzaton fúrja ki az építőelemek rögzítéséhez szükséges lyukakat (az egyes lyukak méretének meg kell felelnie az építőelem méretének).
2. A fúrt lyukakat tisztítsa meg a fúrásból származó portól és más szennyeződésektől, és zsírtalanítsa.
3. Helyezze a kinyomóvéget a tubusra, a tubust helyezze be a pisztolyba, és vigye be a szükséges mennyiséget a lyukba.
4. Forgó mozdulatokkal manuálisan csúsztassa a rögzítőelemet a furatba, a furat teljes mélységébe.
5. Az alkalmazás után azonnal távolítsa el a felesleges anyagot.

Rendelési kódok:

Megnevezés
CH Anchor

Raktári kód
CHA

Csomagolás
12x 300 ml tubus

EAN
859 415 641 009 4

Rendelési sz.
RS 12 001

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az előírásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Suchdöl č. 212, 285 02 Suchdöl u K. Hory; tel./fax: 327 596 428, 327 596 128; e-mail: info@retech.cz, www.retech.com