

# Chain Lube



Mazadlo na rychloběžné řetězy, řetězové převody a vysoce namáhané pohyblivé součásti.



## Vlastnosti:

- Vysoce stabilní mazadlo na bázi kalcia
- Excelentní přilnavost k povrchu, dlouhodobý účinek mazání
- Nepoškozuje plastové a gumové segmenty řetězu
- Velký rozsah teplot: od -20 °C do +110 °C

## Výhody:

- Zvýšená odolnost vodě, korozi, povětrnostním podmínkám
- Vynikající zatížitelnost
- Kompatibilní s O- / X- / Z- kroužky řetězu

## Aplikace:

Vápníkem zahuštěné mazadlo určené pro motocyklové řetězy s vynikajícími přilnavými vlastnostmi speciálně určené pro vysoké rychlosti a zatížení. Počáteční nízká viskozita umožňuje rychlou penetraci produktu dovnitř řetězu a jeho spojek a následné přiměřené zhoustnutí zajišťující přilnavost mazadla i za vysokých otáček. Výrobek je dále také vhodný pro univerzální mazání v širokém spektru teplot a zároveň ideální pro mazání ve vlhkém či mokřém prostředí.

## Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Chain Lube	CLM	Spray	400 ml	1 50057

**Návod na použití:**

1. Ošetřované plochy zbavit starých mazadel, očistit a odmastit vhodným **RETECH** odmašťovadlem.
2. Dózu důkladně protřepat (min 1 min).
3. Aplikovat **CHAIN LUBE** na řetěz z jeho vnitřní strany.
4. Po aplikaci vyčkat několik minut k zajištění dokonalé penetrace a přilnavosti mazadla.

**Technické údaje:**

Vzhled	Světle zbarvená čirá viskózní kapalina/mazivo
Základ	Kalciová báze
Třída NLGI	2
Viskozita	1000 – 3000 cPs při 20 °C
Hustota	0,764 – 0,784 g/cm <sup>3</sup>
Teplotní odolnost	-20 °C až 110 °C
Bod skápnutí	> 140 °C
Bod vzplanutí	< -20 °C
Timken test, OK zatížení (IP326)	45 lbs

**Skladování:**

Na suchém místě při teplotě T= 15 °C až 30 °C.

**Zdraví a bezpečnost:**

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

**Prohlášení:**

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**Adresa firmy:**

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz