

Coating Foil Aquafit



Zakrývacia paropriepustná HDPE fólia 12 μ .



Vlastnosti:

- Prepúšťa vlhkosť smerom von z podkladu
- Vyvážený pomer pevnosti a pružnosti v celom návine
- Jednoduché rozbalenie do celkovej šírky až 6 m
- Nabité statickou elektrinou
- Teplotná odolnosť do 125 °C

Výhody:

- Bráni tvorbe máp z vlhka a strate lesku krycích lakov
- Dokonale chráni, netrhá sa aj pri mierne „hrubšej“ manipulácii
- Úspora času i materiálu - jeden kus pre malé i veľké vozidlá
- Aktívne príľne k maskovanému povrchu
- Bezpečné použitie aj pre vypaľovanie v peci

Aplikácia:

COATING FOIL AQUAFIT je vysoko kvalitná, paropriepustná, 12 μ HDPE zakrývacia fólia. Paropriepustnosť umožňuje odvetranie vlhka smerom von od zakrytého podkladu a tým bráni tvorbe máp a strate lesku krycích lakov (povrch tak nie je nutné následne umyť a doleštiť). Používa sa v automobilových lakovniach ako dokonalá ochrana dielov, ktoré nemajú byť znečistené v procese lakovania poletujúcim prachom od farieb alebo lakov. Špeciálna šírka fólie 6 m umožňuje „maskovať“ jedným krokom nielen malé, ale aj veľké vozidlá, akými sú SUV, mikrobuses, karavany, úžitkové vozidlá, malé nákladné vozidlá apod. Statická energia celkovo zlepšuje príľnavosť fólie k bežným povrchom (napr. kov, sklo, plasty apod.). Fólia odoláva teplote do 125 °C, čo umožňuje jej použitie vo vypaľovacích peciach.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Coating Foil Aquafit	CFA	Rola	6 m x 100 m	1 35691

Technické údaje:

Farba (vizuálne)	Svetlomodrá
Balenie / rozmer	Rola / 6 m x 100 m
Hustota (DIN EN 1183)	1,143 g/cm ³
Hrúbka materiálu	12 μ
Pevnosť v ťahu (pozdĺžne / ASTM D 882)	27,7 N/mm ²
Pevnosť v ťahu (priečne / ASTM D 882)	13,0 N/mm ²
Predĺženie do pretrhnutia (pozdĺžne / ASTM D 882)	180 %
Predĺženie do pretrhnutia (priečne / ASTM D 882)	320 %
Teplotná odolnosť	max. 125 °C
UV odolnosť	nie je odolné UV žiareniu

Skladovanie:

Min. 12 mesiacov v dobre vetranom a suchom sklade pri teplote od +10 °C do +30 °C.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk