

COATING FOIL



Zakrývacia HDPE fólia 11 μ .



Vlastnosti:

- Vyvážený pomer pevnosti a pružnosti v celom návine
- Jednoduché rozbalenie do celkovej šírky až 6 m
- Nabité statickou elektrinou
- Teplotná odolnosť do 125 °C

Výhody:

- Dokonale chráni, pri bežnej manipulácii sa netrhá
- Úspora času i materiálu - jeden kus pre malé i veľké vozidlá
- Aktívne prilne k maskovanému povrchu
- Bezpečné použitie aj pre vypaľovanie v peci

Aplikácia:

COATING FOIL je vysoko kvalitná 11 μ HDPE zakrývacia fólia. Používa sa v automobilových lakovniach ako dokonalá ochrana dielov, ktoré nemajú byť znečistené v procese lakovania poletujúcim prachom od farieb alebo lakov. Špeciálna šírka fólie 6 m umožňuje „maskovať“ jedným krokom nielen malé, ale aj veľké vozidlá, akými sú SUV, mikrobusy, karavany, úžitkové vozidlá, malé nákladné vozidlá apod. Statická energia celkovo zlepšuje príľnavosť fólie k bežným povrchom (napr. kov, sklo, plasty apod.). Fólia odoláva teplote do 125 °C, čo umožňuje jej použitie vo vypaľovacích peciach.

Objednávacie kódy:

| Názov | Sklad. kód | Balenie | Velikost' | Obj. číslo |
|--------------|------------|---------|-------------|------------|
| Coating Foil | CF | Rola | 6 m x 150 m | 1 35690 |

Technické údaje:

| | |
|---|---------------------------|
| Farba (vizuálne) | Limetkovo zelená |
| Balenie / rozmer | Rola / 6 m x 150 m |
| Hustota (DIN EN 1183) | 0,947 g/cm ³ |
| Hrúbka materiálu | 11 μ |
| Pevnosť v ťahu (pozdĺžne / ASTM D 882) | 55 N/mm ² |
| Pevnosť v ťahu (priečne / ASTM D 882) | 28 N/mm ² |
| Predĺženie do pretrhnutia (pozdĺžne / ASTM D 882) | 202 % |
| Predĺženie do pretrhnutia (priečne / ASTM D 882) | 278 % |
| Teplotná odolnosť | max. 125 °C |
| UV odolnosť | nie je odolné UV žiareniu |

Skladovanie:

Min. 12 mesiacov v dobre vetranom a suchom sklade pri teplote od +10 °C do +30 °C.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. sr. o., Priemyselná 278, 905 01 Senica; tel./fax: 034/651 04 04; e-mail: retech@retech.sk, www.retech.com