

COPPER GREASE



Mazadlo vysoce odolné tlaku a teplotám do +1 700 °C.



Vlastnosti:

- Teplotní odolnost do +1 700 °C
- Je odolné vodě, chemickým výparům, solím, povětrnostním vlivům.
- Má vysokou tlakovou odolnost
- Obsahuje kovové částice s výbornými mazacími vlastnostmi

Výhody:

- Umožňuje snadnou montáž a demontáž, brání korozi, zadření a otěru
- Izoluje a těsní - zabraňuje vzniku galvanického článku a následné korozi
- nestéká, má úsporné použití

Aplikace:

COPPER GREASE je velmi odolné mazadlo odolávající vysokým teplotám a tlaku. Používá se na obtížně demontovatelné šroubové spoje, narážené spoje, řemenice, čepy, klouby, kontakty akumulátorů, na mazání velmi zatěžovaných pomaloběžných ložisek apod. Rovněž se používá všude tam, kde je třeba dlouhodobě zabránit otěru, korozi a zadření.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Copper Grease	PCG	Tlaková nádoba	200 ml	1 34470
Copper Grease 500	PCG500	Dóza	500 g	1 35005

Návod na použití:

Aplikujte potřebné množství **COPPER GREASE** pomocí štětce přímo na mazané/ošetřované plochy.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technické údaje:**

Rozsah teplot	až +1 700 °C
Barva	Měď
NLGI třída	č. 1 - měkká
Součinitel tření (při 20 °C)	0,1

Skladování:

Na suchém místě.

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz