

COPPER GREASE



Mazadlo vysoko odolné tlaku a teplotám do +1 700 °C.



Vlastnosti:

- Teplotná odolnosť do +1 700 °C
- Je odolné vode, chemickým výparom, soliam, poveternostným vplyvom.
- Má vysokú tlakovú odolnosť
- Obsahuje kovové častice s výbornými mazacími vlastnosťami

Výhody:

- Umožňuje ľahkú montáž a demontáž, bráni korózii, zadretiu a oteru
- Izoluje a tesní - zabraňuje vzniku galvanického článku a následnej korózii
- Nesteká, má úsporné použitie

Aplikácia:

COPPER GREASE je veľmi odolné mazadlo odolávajúce vysokým teplotám a tlaku. Používa sa na obtiažne demontovateľné šraubové spoje, narážané spoje, remenice, čapy, kĺby, kontakty akumulátorov, na mazanie veľmi zaťažovaných pomalobežných ložísk apod. Rovnako sa používa všade tam, kde je treba dlhodobo zabrániť oteru, korózii a zadretiu.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Copper Grease	PCG	Tlaková nádoba	200 ml	1 34470
Copper Grease 500	PCG500	Dóza	500 g	1 35005

Návod na použitie:

Aplikujte potrebné množstvo **COPPER GREASE** pomocou štetca priamo na mazané/ošetrované plochy.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!**Technické údaje:**

Rozsah teplôt	-20 °C až +1700 °C
Farba	Meď
NLGI trieda	č. 1 - mäkká
Súčiniteľ trenia (pri 20 °C)	0,1

Skladovanie:

Na suchom mieste.

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk