



EPOXY PRIMER SPRAY

Univerzální 1K epoxidová základová barva ve spreji.

Vlastnosti:

Vynikající přilnavost na různé materiály	Variabilita využití (ocelové a pozinkované plechy, hliník, eloxované hliníkové plochy, ...)
Možnost nastavení množství aplikace	Úspora materiálu při práci, efektivita aplikace
Dokonalá antikoroziční odolnost a odolnost před vzdušnou vlhkostí	Dlouhodobá ochrana a „uzavření“ místa opravy
Možná aplikace „mokry“ na „mokry“	Úspora času při opravě

Výhody:

Aplikace:

EPOXY PRIMER SPRAY je univerzální 1K epoxidová základová barva ve spreji. Lze ji aplikovat jako základový ochranný nástřík na různé materiály, např. ocelové a pozinkované plechy, hliník, hliníkové eloxované plochy, ale i na místech po broušení a svařování před aplikací těsnicích, stěrkových a výplňových tmelů. Ošetřené ploše dlouhodobě poskytuje dokonalou ochranu proti korozi a vzdušné vlhkosti. Zvyšuje přilnavost finálních laků.

Návod na použití:

1. Kovové podkladové plochy zbavit rzi.
2. Důkladně očistit a odmastit.
3. Zdrsnit brusným papírem P320.
4. Plochu znovu očistit, odmastit a vysušit.
5. Dózu pořádně protřepat po dobu min 2 minut.
6. Pootočením trysky nastavit požadované množství aplikace.
7. Ze vzdálenosti cca 25 cm nanést 1 až 2 rovnoměrné vrstvy.
8. Mezi aplikací vrstev nechat odvětrat po dobu 3 až 5 minut.
9. Doba zasychání závisí na tloušťce vrstvy, vlhkosti vzduchu a okolní teplotě cca 12 až 15 min (15 až 60 min u stěrkových tmelů).

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost	Obj. číslo
Epoxy Primer Spray	EPS	Spray	400 ml	1 35079

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Vyhraujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

© RETECH 11/02/2013