



EPOXY PRIMER SPRAY

Univerzálna 1K epoxidová základová farba v spreji.

Vlastnosti:

Vynikajúca priľnavosť na rôzne materiály
Možnosť nastavenia aplikovaného množstva
Dokonalá odolnosť proti korózii a vzdušnej vlhkosti
Možná aplikácia „mokry“ na „mokry“

Výhody:

Variabilita využitia (oceľové a pozinkované plechy, hliník, eloxované hliníkové plochy, ...)
Úspora materiálu pri práci, efektívnosť aplikácie
Dlhodobá ochrana a „uzavretie“ miesta opravy
Úspora času pri oprave

Aplikácia:

EPOXY PRIMER SPRAY je univerzálna 1K epoxidová základová farba v spreji. Je možné ju aplikovať ako základný ochranný nástrek na rôzne materiály, napr. oceľové a pozinkované plechy, hliník, hliníkové eloxované plochy, ale i na miestach po brúsení a zváraní pred aplikáciou tesniacich, stierkových a výplňových tmelov. Ošetrované plochy dlhodobo poskytujú dokonalú ochranu proti korózii a vzdušnej vlhkosti. Zvyšuje priľnavosť finálnych lakov.

Návod na použitie:

1. Kovové podkladové plochy zbaviť hrdze.
2. Dôkladne očistiť a odmastiť.
3. Zdrsniť brúsnym papierom P320.
4. Plochu znovu očistiť, odmastiť a vysušiť.
5. Dózu poriadne pretrepať po dobu min 2 minút.
6. Pootočením trysky nastaviť požadované množstvo aplikácie.
7. Zo vzdialenosti cca 25 cm naniest' 1 až 2 rovnomerné vrstvy.
8. Medzi aplikáciami vrstiev nechať odvetrať po dobu 3 až 5 minút.
9. Doba schnutia závisí od hrúbky vrstvy, vlhkosti vzduchu a teploty cca 12 až 15 min (15 až 60 min u stierkových tmelov).

Objednávacie kódy:

Názov	Sklad. kód	Balenie	Obsah	Obj. číslo
Epoxy Primer Spray	EPS	Spray	400 ml	1 35079

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradzuje sa všetky práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.

© RETECH 11/02/2013