

## EXHAUST PASTE



### Produktbeschreibung:

**EXHAUST PASTE (Auspuffmontagepaste)** ist eine asbestfreie Dichtungspaste auf Wasserglass - Basis. Die Paste hat eine hohe Wärmebeständigkeit, sie härtet durch Abgaswärme aus und erhält dadurch eine hohe Gasdichtigkeit. Festfrieren von Auspuffteilen wird verhindert.

### Anwendung:

**EXHAUST PASTE (Auspuffmontagepaste)** dient zum Abdichten der Verbindungen von Auspuffanlagen bis hin zum Auspuffkrümmer. Abgasrohre von Heizungen können ebenfalls mit dieser Paste eingedichtet werden. Ferner wird dadurch ein Festfrieren der verbauten Teile verhindert, so dass später eine problemlose Demontage durchgeführt werden kann.

### Spezifikationen:

Konsistenz	: Paste
Farbe (visuell)	: Beige
Dichte	: ca. 1,63 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit	: bis +700 °C (kurzfristig bis +800 °C)

### Verarbeitung:

1. Montageflächen müssen sauber, rostfrei, fettfrei und trocken sein.
2. Die Oberflächen eventuell etwas anrauen.
3. Paste auf die Flächen der zu Verbindenden Teile satt auftragen.
4. Teile danach ineinanderschieben und zusammenbauen.

**TIP:** für ein besseres Finish kann man die Oberfläche mit wenig Wasser glätten.

**Lagerung:**

1 Jahr bei T= +15 °C bis +25 °C.

**Bestellnummern:**

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse	Position Nr.
EXHAUST PASTE	EHP	Tube	140 g	1 35610

**Firmenanschrift:**

**Deutschland** **RETECH Industries GmbH**, Silvesterweg 6, D-13467 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com.

**Österreich** **RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH**, Percostraße 31 A7, 1220 Wien  
Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at