

## FADE OUT THINNER



### Produktbeschreibung:

**FADE OUT THINNER** ist eine qualitativ hochwertige Beispritzverdünnung, die Übergänge von frischen Klarlacken mit alten (bestehenden) Klarlacken einblendet. **FADE OUT THINNER** eignet sich für alle gängigen Lacksysteme. Das Produkt ist 100% UV stabil (Oberflächen vergilben nicht), hat einen sehr guten Verlauf, eine schnelle Trocknung und hinterlässt immer ein hochbrillantes Finish.

### Anwendung:

**FADE OUT THINNER** findet seine Anwendung in den Lackierereien, in denen Lackierarbeiten im Sport Repair Bereich kostengünstig durchgeführt werden sollen.

### Spezifikationen:

Konsistenz	: Flüssigkeit
Farbe (visuell)	: Klar
Dichte	: 0,76 g/cm <sup>3</sup>
Staubtrocken	: nach ca. 5 Minuten
Belastungsendfestigkeit	: nach 24 Stunden
VOC	: 753,1 g/l

**Verarbeitung:**

1. Die Sprühdose für ca. 2 Minuten kräftig schütteln.
2. Sofort nach dem Klarlackauftrag eine leichte Nebelschicht mit **RETECH FADE OUT THINNER** in die Randzonen spritzen (der Abstand zur Karosserie sollte hierbei zwischen 20-25cm liegen).
3. Nach Gebrauch den Sprühkopf der Dose über Kopf leersprühen.

**TIP:** Beste Ergebnisse werden erzielt wenn zwei schnelle, leichte Gänge aufgetragen werden.

**Lagerung:**

2 Jahre bei Temperatur +15 °C bis +25 °C.

**Bestellnummern:**

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse	Position Nr.
FADE OUT THINNER	FOT	Spray	400 ml	1 35077

**Firmenanschrift:**

**Deutschland** **RETECH Industries GmbH**, Silvesterweg 6, D-13467 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com.

**Österreich** **RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH**, Percostraße 31 A7, 1220 Wien  
Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at