

# GASKET PRODUCER



Vysoko viskózna anaeróbna tesniaca hmota.



## Vlastnosti:

- Okamžitá odolnosť tlaku 10 barov
- Odolnosť po vytvrdení 200 barov a teplotám od -55°C do +180°C
- Vynikajúca odolnosť vode, olejom a plynom
- Schválenie WRAS (kontakt s pitnou vodou)

## Výhody:

- Účinná aplikácia pri riešení havarijných stavov
- Dlhodobý účinok a vysoká stabilita
- Rôznorodosť podmienok použitia
- Priateľský k životnému prostrediu

## Aplikácia:

**GASKET PRODUCER** je vysoko viskózna tesniaca tixotropná pasta, ktorá okamžite odoláva tlaku do 10 barov. Reaguje pri styku s kovmi bez prítomnosti vzduchu. Po úplnom vytvrdení odoláva tlaku až 200 barov a teplotám od -55°C do +180°C. Typickými aplikáciami sú utesnenia všetkých typov plochých súčastí proti návalom vody, olejov a plynov a tiež ako tesnenie pre individuálne vyrábané súčasti s následnou potrebou utesnenia. Má schválenie pre kontakt s pitnou vodou WRAS.

## Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Označenie	Balenie	Velikosť	Sklad. kód
Gasket Producer	RGSP	Tuba	50 ml	1 35124

**Návod na použitie:**

1. Montované diely musia byť čisté, suché a odmastené.
2. Naniesť dostatočné množstvo **Gasket Producer**.
3. Zmontovať diely.
4. Zaschnutie po cca 30 minútach (na oceli).

**LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE****Technické hodnoty:**

Počiatočná pevnosť:	20 až 30 minút
Funkčná pevnosť:	1 až 3 hodiny
Konečná pevnosť:	24 hodín
Počiatočná tlaková odolnosť:	10 bar
Konečná tlaková odolnosť:	200 bar
Teplotný rozsah použitia:	-55°C až +180°C
Pevnosť v šmyku:	6 až 13 MPa (DIN5445)
Moment potrebný pre oddelenie dielov:	12 až 20 Nm (M10) DIN

**Zdravie a bezpečnosť:**

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

**Prehlásenie:**

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**Adresa firmy:**

**RETECH SK**, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec  
**Kancelária a sklad:** Priemyselná 278, 905 01 SENICA; tel./fax: +421 (0)34 651 0404; e-mail: retech@retech.sk; www.retech.com