

Graphite Grease 3



Plastické mazivo s čistým práškovým GRAFITEM pro náročné provozní podmínky.



Vlastnosti:

- Excelentní odolnost tlaku a rázovému zatížení
- Dlouhodobá odolnost průniku vody a prachových částic

Aplikace:

GRAPHITE GREASE 3 byl vyvinut pro mazání styčných ploch, posuvných mechanismů, pojezdů a jiných kontaktních dílů, u kterých dochází ke vzniku extrémního zatížení tlakem nebo rázem.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Graphite Grease 3 - 8 kg	GG3	Vědro	8 kg	R 34453

Návod na použití:

1. Odstranit mechanické nečistoty a zbytky starých mazadel.
2. Odmastit vhodným odmašťovačem **RETECH** a nechat odvětrat.
3. Aplikovat **GRAPHITE GREASE 3** pomocí mazací pistole, štětce nebo jiným vhodným způsobem.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technické údaje:**

Třída NLGI	3
Konsistence	Tuk
Hustota	950 kg/m ³
Barva	Černá
Zápach	Specifický pro plastická maziva
Teplotní odolnost	-30 °C až +70 °C (krátkodobě až +80 °C)
Tlaková odolnost	10 MPa

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz