

Graphite Grease 3



Kenőanyag tiszta GRAFIT porral az igényes üzemeltetési körülményekhez.



Tulajdonságok:

- Kiváló nyomás- és ütésállóság
- Hosszú ideig ellenáll a víz és a por részecskéinek behatolásának

Alkalmazás:

A **GRAPHITE GREASE 3**-at olyan érintkezési felületek, csúszó mechanizmusok, csúszkák és egyéb érintkező alkatrészek kenésére fejlesztették ki, amelyek extrém nyomás- vagy ütésterhelésnek vannak kitéve.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Graphite Grease 3 - 8 kg	GG3	Vödör	8 kg	R 34453

Használati utasítás:

1. Távolítsa el a mechanikai szennyeződések és a régi zsírmaradványokat.
2. Zsírtalanítsa megfelelő **RETECH** zsírtalanítóval és hagyja kiszellőzni.
3. Vigyen fel a **GRAPHITE GREASE 3**-t zsírpisztollyal, ecsettel vagy más megfelelő módon.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!**Műszaki adatok:**

NLGI osztály	3
Konzisztencia	Zsír
Sűrűség	950 kg/m ³
Szín	fekete
Szag	a kenőanyagokra jellemző
Hőállóság	-30 °C és +70 °C között (rövid ideig akár +80 °C-ig)
Nyomásállóság	10 MPa

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);
Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com