

Graphite Grease 3



Plastické mazivo s čistým práškovým GRAFITOM pre náročné prevádzkové podmienky.



Vlastnosti:

- Excelentná odolnosť tlaku a rázovému zaťaženiu
- Dlhodobá odolnosť prieniku vody a prachových častíc

Aplikácia:

GRAPHITE GREASE 3 bol vyvinutý pre mazanie styčných plôch, posuvných mechanizmov, pojazdov a iných kontaktných dielov, u ktorých dochádza k vzniku extrémneho zaťaženia tlakom alebo rázom.

Objednávacie kódy:

| Názov výrobku | Sklad. kód | Balenie | Objem / rozmer | Obj. číslo |
|--------------------------|------------|---------|----------------|------------|
| Graphite Grease 3 - 8 kg | GG3 | Vedro | 8 kg | R 34453 |

Návod na použitie:

1. Odstrániť mechanické nečistoty a zvyšky starých mazadiel.
2. Odmasťiť vhodným odmasťovačom **RETECH** a nechať odvetrať.
3. Aplikovať **GRAPHITE GREASE 3** pomocou mazacej pištole, štetca alebo iným vhodným spôsobom.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!**Technické údaje:**

| | |
|-------------------|---|
| Trieda NLGI | 3 |
| Konzistencia | Tuk |
| Hustota | 950 kg/m ³ |
| Farba | Čierna |
| Zápach | Špecifický pre plastické mazivá |
| Teplotná odolnosť | -30 °C až +70 °C (krátkodobo až +80 °C) |
| Tlaková odolnosť | 10 MPa |

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk