

H1-SILICONE OIL



Vysoce kvalitní silikonové mazadlo olejové konzistence s NSF/H1 registrací.



Vlastnosti:

- NSF Registrace H1
- Maže gumu, plasty, kov i dřevo
- Vynikající ochrana proti vlhkosti
- 360° ventil
- Teplotní odolnost -30 °C až +150 °C (krátkodobě až +250 °C)

Výhody:

- Bezpečné používání v potravinářských provozech
- Aplikace na různé druhy povrchů
- Dlouhodobá konzervace dílů
- Aplikace ve všech polohách dózy
- Různorodost využití

Aplikace:

H1-SILICONE OIL se používá jako ochranné mazadlo těžce přístupných míst strojů a jiných pohyblivých součástí v potravinářských provozech a provozovnách. Je rovněž vhodný na ochranu elektrických součástí a elektrických spojení proti korozi a vzdušné vlhkosti. Po aplikaci na gumu a plasty vytváří dlouhodobě odolný ochranný film. Typ konzistence zaručuje dokonalé zatečení produktu i do těžce přístupných míst.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
H1-Silicone Oil	H1S0	Sprej	400 ml	1 35673

Návod na použití:

1. Před aplikací nádobu důkladně protřepejte.
2. Aplikujte **H1-SILICONE OIL** v potřebném množství na ošetřované plochy ze vzdálenosti cca 25 až 30 cm.
3. Při aplikaci na gumu nebo na plasty rozetřete **H1-SILICONE OIL** suchým hadrem.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technické údaje:**

Konzistence	Aerosol
Barva (vizuálně)	Transparentní
Hustota	0,585 g/cm ³
Bod vzplanutí	-97°C
Zápalná teplota	+285°C (produkt není samozápalný)
Hodnota VOC	532,3 g/l
Teplotní odolnost	-30°C až +150°C (krátkodobě až +250°C)

Skladování:

- Min 2 roky při teplotě T= +10°C až +30°C.

Zdraví a bezpečnost:

- Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

- Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

- RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com