

# Heavy Duty Stretch Tape



Speciální široká samovulkanizační páska.



## Vlastnosti:

- Výborná přilnavost
- Díky Heavy Duty provedení vhodné na potrubí velkých průměrů
- Tlaková odolnost 8 barů při min. osmi vrstvách
- Široký rozsah teplotní odolnosti (-65 °C až +260 °C)
- Ochrana proti elektrickému průrazu až 16 kV/mm
- Odolnost vlhku a UV záření
- Jednoduchá a rychlá aplikace

## Výhody:

- Lze aplikovat na neočištěné a vlhké podklady i „pod vodou“
- Možnost náročných oprav tlakových potrubí
- Aplikace v oblasti elektro
- Aplikace v teplotně náročných podmínkách
- Komplexní ochrana dílů a sestav
- Okamžitý účinek opravy

## Aplikace:

**HEAVY DUTY STRETCH TAPE** je speciální široká silikonová samovulkanizační páska pro různé aplikace v exteriérech i interiérech. Pro své vynikající vlastnosti nachází různorodé využití ve všech oblastech lehkého i těžkého průmyslu i v autoopravárenství. Pásku lze použít jako těsnicí element beztlakových i tlakových potrubí, jako těsnění odpadních a sanitárních dílů (např. odpady umyvadel, van, toalet apod.), těsnicí element odvodňovacích potrubí, ale i jako dlouhodobou ochranu proti vlhkosti a UV záření. Dále lze pásku použít jako ochranu nástrojů a nářadí v místech úchopů, jako izolant v oblasti elektro a dalších. Výborná přilnavost umožňuje použití pásky přímo na neočištěné a vlhké podklady. Lze aplikovat i pod vodou (např. oprava spojů a hadic bazénových čerpadel). Nelze aplikovat na neodmaštěné povrchy. Výrobek neslouží k opravám plynových potrubí.

### Návod na použití pro beztlakové aplikace:

1. Povrch aplikace dle možnosti očistit a odmastit (odmastit je podmínkou)
2. Odstranit ochrannou fólii z vrchní strany pásky
3. Při středně napnuté pásce aplikovat **HEAVY DUTY STRETCH TAPE** v několika vrstvách podle potřeby s přesahem 1/2 šířky pásky

### Návod na použití pro tlakové aplikace:

1. Povrch aplikace dle možnosti očistit a odmastit (odmastit je podmínkou)
2. Odstranit ochrannou fólii z vrchní strany pásky
3. Při středně napnuté pásce aplikovat první celou otáčku jako základní pevnostní vrstvu vedle místa netěsnosti
4. Následně maximálně napnout pásku na její maximální prodloužení 300 % a aplikovat další vrstvy přes netěsnost s přesahem 1/2 šířky pásky

**TIP:** pro celkově lepší zvlukanizování pásky lze pásku „natahovat“ již od počátku její aplikace (závisí na prostoru v místě aplikace).

### Technické údaje:

Báze	Silikon
Barva (vizuálně)	Černá
Rozměry (šířka x délka pásky)	50 mm x 11 m
Tloušťka	0,8 mm
Maximální prodloužení	300 %
Tlaková odolnost	8 Bar při min. osmi vrstvách
Dielektrická pevnost	16 kV/mm
Teplotní odolnost	-65 °C až +260 °C
Čas pro samovulkanizaci	Okamžitě po aplikaci
Odolnost vlhku a UV záření	Vynikající
Odolnost vodě	Lze aplikovat i pro díly pracující ve vodě
Další známé odolnosti	PHM, oleje, slaná voda, ozón, posypová sůl

### Skladování:

Až 60 měsíců v původním obalu při teplotě: T= -10 °C až +30 °C.

### Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Heavy Duty Stretch Tape	HDS	Páska	1 ks	1 35704

### Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

### Adresa firmy:

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz