

Heavy Duty Stretch Tape



Špeciálna široká samovulkanizačná páska.



Vlastnosti:

- Výborná príľnavosť
- Vďaka prevedeniu Heavy Duty je vhodná na potrubia veľkých priemerov
- Tlaková odolnosť 8 barov pri min. ôsmich vrstvách
- Široký rozsah teplotnej odolnosti (od -65 °C do +260 °C)
- Ochrana proti elektrickému prerazu až 16 kV/mm
- Odolnosť vlhku a UV žiareniu
- Jednoduchá a rýchla aplikácia

Výhody:

- Možno aplikovať na neočistené a vlhké podklady aj „pod vodou“
- Možnosť náročných opráv tlakových potrubí
- Aplikácie v oblasti elektro
- Aplikácie v teplotne náročných podmienkach
- Komplexná ochrana dielov a zostáv
- Okamžitý účinok opravy

Aplikácia:

Heavy Duty Stretch Tape je špeciálna široká silikónová samovulkanizačná páska pre rôzne aplikácie v exteriéroch aj interiéroch. Pre svoje vynikajúce vlastnosti nachádza rôznorodé využitie vo všetkých oblastiach ľahkého aj ťažkého priemyslu a tiež v autoopravárstve. Pásku možno použiť ako tesniaci prvok u beztlakových aj tlakových potrubí, ako tesnenie odpadových a sanitárnych dielov (napr. odpady umývadiel, vaní, toaliet a pod.), ako tesniaci prvok odvodňovacích potrubí, ale aj ako dlhodobú ochranu proti vlhkosti a UV žiareniu. Ďalej možno pásku použiť ako ochranu nástrojov a náradia v miestach úchopov, ako izolant v oblasti elektro atď. Výborná príľnavosť umožňuje použiť pásku priamo na neočistené a vlhké podklady. Možno ju aplikovať aj pod vodou (napr. oprava spojov a hadíc bazénových čerpadiel). Nemožno aplikovať na neodmastené povrchy. Výrobok neslúži k opravám plynových potrubí.

Návod na použitie pre beztlakové aplikácie:

1. Povrch aplikácie podľa možnosti očistiť a odmastiť (odmastiť je podmienkou)
2. Odstrániť ochrannú fóliu z vrchnej strany pásky
3. Pri stredne napnutej páske aplikovať **HEAVY DUTY STRETCH TAPE** v niekoľkých vrstvách podľa potreby s presahom ½ šírky pásky

Návod na použitie pre tlakové aplikácie:

1. Povrch aplikácie podľa možnosti očistiť a odmastiť (odmastiť je podmienkou)
2. Odstrániť ochrannú fóliu z vrchnej strany pásky
3. Pri stredne napnutej páske aplikovať prvú celú otáčku ako základnú pevnostnú vrstvu vedľa miesta netesnosti
4. Následne maximálne napnúť pásku na jej maximálne predĺženie 300% a aplikovať ďalšie vrstvy cez netesnosť s presahom ½ šírky pásky

TIP: pre celkovo lepšie zvulkanizovanie pásky možno pásku „naťahovať“ už od začiatku jej aplikácie (závisí od priestoru v mieste aplikácie).

Technické údaje:

Báza	Silikón
Farba (vizuálne)	Čierna
Rozmery (šírka x dĺžka pásky)	50 mm x 11 m
Hrúbka	0,8 mm
Maximálne predĺženie	300 %
Tlaková odolnosť	8 Bar pri min. ôsmich vrstvách
Dielektrická pevnosť	16 kV/mm
Teplotná odolnosť	-65 °C až +260 °C
Čas pre samovulkanizáciu	Okamžite po aplikácii
Odolnosť vlhku a UV žiareniu	Vynikajúca
Odolnosť vode	Možno použiť aj pre diely pracujúce vo vode
Ďalšie známe odolnosti	PHM, oleje, slaná voda, ozón, posypová soľ

Skladovanie:

Až 60 mesiacov v pôvodnom obale pri teplote: T= -10 °C až +30 °C.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Heavy Duty Stretch Tape	HDS	Páska	1 ks	1 35704

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk