

# HT ELASTIC FILLER

Vysoko elastický polyesterový tmel.



## Vlastnosti:

Vynikajúca príľnavosť na plasty, kovy i drevo  
 Výborná brúsiteľnosť, krátka doba vytvrdnutia  
 Vysoká elasticita  
 Teplotná odolnosť až +180 °C

## Výhody:

Rôznorodosť použitia tmelu  
 Ľahká spracovateľnosť, úspora času  
 Použitie pre súčiastky namáhané vibráciami  
 Vysoká stabilita v náročných podmienkach

## Aplikácia:

**HT ELASTIC FILLER** je vysoko elastický polyesterový tmel odolávajúci teplotám až +180 °C. Používa sa pre opravy súčastí pracujúcich pod vibračným zaťažením ako napr. strojné súčasti, ale i pre opravy vysoko elastických plastov.

**POZNÁMKA:** súčasťou každého balenia je vytvrdzovacia pasta a miešacia špachtľa.

## Návod na použitie:

Podklad musí byť čistý, suchý a odmastený.

1. Dobře vybrúsiť vrchnú vrstvu.
2. Dokonale premiešať **HT ELASTIC FILLER** s vytvrdzovačom (2–4 %).
3. Hmotu aplikovať do 3–6 min (doba spracovateľnosti pri 20 °C).
4. Brúsiteľné po 15 až 30 minútach (podľa daných podmienok).

## Skladovanie:

Skladovať v suchu a zabrániť zamrznutiu. Doba použiteľnosti v originálnom balení 1 rok.

## Objednávacie kódy:

Názov	Sklad. kód	Balenie	Obsah	Obj. číslo
HT Elastic Filler	RHTEF	Set	1 kg	1 35120

## Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

## Prehlásenie:

Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradujeme si všetky práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.

© RETECH 11/02/2013