

## HV GREASE

### Produktbeschreibung:

**HV GREASE** ist ein klares, hochviskoses Sprühfett. Beseitigt Reibungsgeräusche in ZSB Teilen und bildet einen stark anhaftenden Schmierfilm.

### Anwendung:

**HV GREASE** wurde speziell zur Schmierung von Führungsschienen und beweglichen Teilen an Schiebedächern entwickelt. HVG hinterlässt einen stark anhaftenden Schmierfilm welcher unangenehme Quitsch- und Knarrgeräusche usw. beseitigt. Kann man applizieren auf Kunststoff, Gummi und Metall.

### Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und trocken sein.

1. Die Sprühdose für ca. 2 Minuten kräftig schütteln.
2. Genügend HVG auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen.
3. HVG für ca. 3-5 min ablüften lassen.
4. Für schwer zugängliche Bereiche den lange Sprühschlauch verwenden.

### Bestellnummern:

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse	Position Nr.
<b>HV GREASE</b>	HVG	Spray	300 ml	1 35445

### Firmenanschrift:

**RETECH, s.r.o.** Vackova 1541/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

**Contact and postal address:** Suchdol 212; 285 02 Suchdol u Kutné Hory

Tel./Fax: +420 327 596 128, 428; E-mail: info@retech.cz