

# Industrial Soot Remover



Professzionális füstnyom-, koromeltávolító.



## Tulajdonságok:

- rendkívül erős tisztító hatás
- mélyre ható hab
- függőleges felületen nehezen folyik le
- biológiailag lebontható

## Előnyök:

- egyszerű alkalmazás és nagyon gyors hatás
- felvihető nagy függőleges felületekre is
- mechanikai erőfeszítések nélkül tisztít
- hideg és meleg felületeken is kiváló
- erős zsírtalanító hatás
- az élelmiszeriparban is használható

## Alkalmazás:

A **RETECH Industrial Soot Remover** egy nem gyúlékony, rendkívül erős tisztítószer a korom és a leégett termékmaradvány gyors és nagyon hatékony eltávolításához az üveg, rozsdamentes acél, öntöttvas, vas, kerámia és egyéb nem porózus anyagok felületéről. **RETECH Industrial Soot Remover** hatékonyan eltávolítja a szerves szennyeződések, zsírokat, olajokat, leégéseket, port stb. is.

Az ipari szektorban használható a szilárd tüzelőanyaggal működő minden típusú kazán, kályha és füstelvezető-cső tisztításához, tüzelőberendezések stb. tisztításához.

Az autóiiparban főleg a kipufogórendszer tisztításánál alkalmazzák, különösen dízelmotorral felszerelt járműveknél és mezőgazdasági gépeknél, kipufogócsöveknél és egyéb, a füst hatásának kitett felületeken. Használható a kandalló üvegének és ajtajának, rácsok, grillek, sütő- és pirító berendezések, kerámia csempék, hézagok és hasonlóak tisztításához is.

## Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Industrial Soot Remover	ISR	flakon	750 ml	1 36417

**Használati utasítás:**

1. Mindig használjon védőfelszerelést - kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést!
2. Használat előtt óvatosan rázza fel a terméket.
3. Vigye fel a szennyezett felületre és hagyja hatni kb. 2-5 percig, a szennyezés fokától függően. Ezután törölje le a **RETECH Non Woven Wipes**-el. Az élelmiszeriparban történő alkalmazás után a megtisztított felületeket alaposan öblítse le vízzel, és mindig alaposan szárítsa meg.
4. Szükség esetén ismételje meg a tisztítási folyamatot.

**CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!****Figyelem:**

A termék nem alkalmas pácolt, lakkozott és viaszolt felületekhez, alumínium, cink, magnézium, réz, sárgaréz és egyéb erősen lúgos hatásokra érzékeny felületekhez. Ezekben a felületeken történő alkalmazás előtt ajánlott először kipróbálni a terméket egy nem látható helyen.

**Műszaki adatok:**

Állag	Folyékony/ felhordás után nedves hab
Alap	Nátrium-hidroxid + kálium-hidroxid
Szín (vizuálisan)	Sárgás
Szag	Jellegzetes
pH-érték	12-13
Sűrűség 20 °C-on	1,05 - 1,15 g/cm <sup>3</sup>
Felhasználhatósági időtartam	Felbontástól számított 12 hónap
Hígítás	Ne hígítsa a terméket
Lebonthatóság	A termék biológiailag lebontható

**Tárolás:**

Száraz helyen, 0 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. Óvja a közvetlen napfénytől és fagytól.

**Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:**

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

**Nyilatkozat:**

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

**A cég címe:**

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic  
**Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.**, 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);  
Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com