

## LOGO TAPE

LOGO embléma ragasztó szalag



### Tulajdonságok:

Kétoldalú, érintéssel átvihető ragasztófelület

Kiváló hő- és UV ellenállás

### Előnyök:

Egyszerű felvitel a ragasztani kívánt elem teljes felületén

Garantált és hosszútávon ellenálló kötés

### Alkalmazás:

A **LOGO TAPE** érintéssel aktiválható ragasztóval ellátott speciális szalag emblémák és más díszítőelemek gépjárművek karosszériájára való felragasztásához. A ragasztó felvitele ujjnyomással „aktiválódik” a ragasztani kívánt elem érintkezési felületén.

### Műszaki adatok:

Hordozó	Szilikon liner
Ragasztó	akril bázisú, nyomással aktiválható
Vastagság	0,04 mm (±0,005 mm)
Szélesség	50 mm (±1 mm)
Hosszúság	300 mm (±0,1 mm)
Tapadás (acél)	8,75 N/10cm (ASTM D)
Hőellenállóság	-40 °C-től 170 °C-ig
Tárolás (T= 22 °C és 50 % RV mellett)	1 év

### Megrendelési kódok:

Megnevezés	Rakt.kód	Kiszerezés	Tartalom	Megr.szám
Logo Tape	LT	Kartonpapír tok	10 ks - 300x50 mm	1 35550

### Biztonsági előírások:

A termék és annak csomagolása biztonságos kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó információk a termék biztonsági adatlapjában vannak feltüntetve.

### Nyilatkozat:

A termék szavatossági időn belül megfelel a részletezésnek. Az információk objektív teszteléseken és tapasztalatainkon alapulnak. Mindenesetre az említett adatokon túl nem vállalunk semmilyen felelősséget. Az itt említett információk az elvégzett vizsgálatok és a tapasztalataink eredménye, de ezek általános jellegűek, és nem képeznek garanciát. A felhasználó köteles kipróbálni a termék alkalmazását a saját céljának. A termékünk további fejlesztése érdekében fenntartjuk a jogot arra, hogy a terméken változásokat vigyünk véghez.

© RETECH 2013/09/18