

LS Filler



Jemný kryštalický plnič pre nízkoviskózne kyanoakrylátové lepidlá.



Vlastnosti:

- Pri kontakte s lepidlom veľmi rýchlo vytvrdzuje
- Možno ho aplikovať vo vrstvách
- Po vytvrdnutí možno opracovávať bežnými spôsobmi
- Extra jemný kryštalický granulát

Výhody:

- Vypĺňa aj veľmi široké škáry
- Praktická tryska pre presné dávkovanie
- Všestranné použitie

Popis:

RETECH LS FILLER je jemný kryštalický plnič pre nízkoviskózne kyanoakrylátové lepidlá. Používa sa pri opravách k rýchlemu vyplneniu škár a prasklín. Taktiež je vhodný ako plnič k zarovnaní, popr. spevneniu povrchov.

V prípade, že sa **LS FILLER** pri aplikácii navrství v dostatočnej hrúbke, tak ho možno po vytvrdnutí brúsiť, resp. tvarovať, vŕtať a možno do neho rezať závit. Následne môže byť lakovaný, aby sa do tvoril celkový vzhľad opravy.

Najlepšie a najrýchlejšie výsledky sú dosiahnuté s kyanoakrylátovým lepidlom **RETECH POLYFIX R 575**.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
LS Filler	LSF	Fľaštička	30 g	1 35210

Aplikácia:

Vyčistiť a odmastiť povrch pomocou čističa **RETECH FINE CLEANER**.

Vyplniť miesto opravy pomocou **RETECH LS FILLER** v hrúbke max. 2 mm. Naniesť primerané množstvo kyanoakrylátového lepidla na povrch **RETECH LS FILLER**u tak, aby sa do neho vstrebal. Nechať lepidlo cca 30 sekúnd vytvrdnúť. Postup následne opakovať do vyplnenia kompletnej škáry opravaného miesta. Max. odporúčaná šírka škáry je 6 mm.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!**Technické údaje:**

Základ	Zmes oxidov kremičitého, vápenatého a sodného
Merná hmotnosť	2,45 Kg/l
Farba	Biela
Vôňa	Bez vône
Tvrdosť	5100 N/mm ²
Aplikačná teplota	+10 °C až +35 °C
Doba vytvrdzovania	30 sekúnd ¹⁾

¹⁾ pri 20 °C (68 °F) a 50 % relatívnej vlhkosti

Skladovanie:

Skladujte na suchom tmavom mieste pri teplote medzi +0 °C až +40 °C pri max. 60 % RH. Chráňte pred priamym slnečným svetlom, vysokými teplotami, mrazom a vlhkosťou.

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk