

Masking Film



HDPE Abdeckfolie 11 µ.



Eigenschaften:

- Ausgewogenes Verhältnis der Festigkeit und Flexibilität in der ganzen Aufwicklung
- Einfaches Auspacken in die ganze Breite bis zu 4 m
- Geladen mit statischem Strom
- Wärmebeständigkeit bis zu 125 °C

Vorteile:

- Vollkommener Schutz, bei üblicher Manipulation nicht zerreibar
- Zeit- und Materialersparnis
- Haftet aktiv zur maskierten Oberflche an
- Sichere Anwendung auch in Trockenkammern

Applikation:

RETECH MASKING FILM ist eine hochwertige HDPE Abdeckfolie. Sie wird in Autolackierwerksttten als ein vollkommener Schutz fr Bauteile benutzt, die whrend des Lackiervorgangs durch Flugstaub von Farben oder Lacken nicht verunreinigt werden sollen. Die statische Energie verbessert allgemein die Haftfhigkeit der Folie an bliche Oberflchen (z.B. Metall, Glas, Kunststoffe usw.). Die Folie ist bis zu 125° C wrmebestndig, was deren Anwendung in Trockenkammern ermglicht.

Technische Daten:

Farbe (visuell)	Transparent
Packung/Größe	Rolle / 4 m x 300 m
Dichte (DIN EN 1183)	0,958 g/cm ³
Stärke des Materials	11 µ
Zugfestigkeit (in Längsrichtung / ASTM D 882)	56 N/mm ²
Zugfestigkeit (in Querrichtung / ASTM D 882)	32 N/mm ²
Reißdehnung (in Längsrichtung / ASTM D 882)	498 %
Reißdehnung (in Querrichtung / ASTM D 882)	685 %
Wärmebeständigkeit	max. 125 °C
UV-Beständigkeit	gegen UV-Strahlung nicht beständig

NUR FÜR PROFESSIONELLEN UND INDUSTRIELLEN GEBRAUCH!

Lagerung:

Das Produkt ist an einer trockenen Stelle bei Temperaturen 10 °C bis +30 °C und relativer Feuchtigkeit 30-90% zu lagern. Das Produkt muss gegen Sonnenschein und Frost geschützt werden.


Bestellnummern:


Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse / Volumen	Position Nr.
Masking Film	FM400300	Rolle	4m x 300m	FM400300

Erklärung:

Sämtliche Angaben und Empfehlungen stellen das Ergebnis sorgfältiger Tests und deren Auswertungen in unseren Laboren dar. Sie gelten als Empfehlungen und dürfen nur als Laborwerte betrachtet werden, die mit dem aktuellen Erfahrungsstand übereinstimmen. Die Angaben werden mit hoher Gewissenhaftigkeit angegeben. Die Firma RETECH trägt keine Verantwortung für erstehende Schäden und Schäden, die infolge einer unsachgemäßen Anwendung verursacht worden sind oder durch Weiterverkäufe des Produktes.

Firmenanschrift:

 **RETECH Austria Handels GmbH**, Percostraße 31B, 1220 Wien
Tel.: +43 1 2563946; Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at

 **RETECH Industries GmbH**, Landsberger Straße 217, 12623 Berlin
Tel.: +49 (0)30 405 087 390; Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com