

Masking Tape



Maszkoló szalag.



Tulajdonságok:

- Magas hőálló képesség
- Magas oldószer- és vízálló képesség
- Megakadályozza, hogy a festék vagy lakk áthatoljon
- Az eltávolítás után nem hagy ragasztómaradványokat
- Kiváló tapadás sokféle anyaghoz

Előnyök:

- Három különböző szalagszélesség a sokoldalú felhasználáshoz
- Félig átlátszó szalag anyag, amely lehetővé teszi ellenőrizni a szalag tökéletes tapadását a felülethez
- A szalagot többször is át lehet helyezni
- Az eltávolítás után élesen festett éleket hagy
- Kétkomponensű és vízbázisú festékekhez és lakkokhoz alkalmas
- Egyszerű alkalmazás

Alkalmazás:

A **RETECH Masking Tape** egy professzionális maszkolószalag, amelyet főleg alkatrészek lefedésére használnak az autójavító műhelyekben történő festés során. Ipari üzemekben felhasználható alkatrészek és nyílások lefedésére, hegesztések, munkadarabok és egyéb gépelemek kézi pneumatikus festése előtt. Az építőiparban használják a vonalak festéséhez és befejezéséhez.

A **RETECH Masking Tape** alaprétege a gumi alapú ragasztóval bevont sima papír. A maszkolószalag nagy szakítószilárdságú, alacsony rugalmasságú és kiváló kezdeti tapadású. A szalag könnyen felvihető a takarandó helyre, és a festés előtt ismételten a megfelelő pozícióba áthelyezhető. Nagyon jól ellenáll a víznek és az oldószereknek. Megakadályozza, hogy a festék és lakk áthatoljon az alkatrészek letakart felületére.

A **RETECH Masking Tape** szalagot könnyű eltávolítani szakadás nélkül, eltávolítás után éles szélt hoz létre, és a felületen nem marad ragasztómaradvány.

Használati utasítás:

A szalag felhelyezése előtt a felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, száraznak és tisztának kell lennie.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!**Műszaki adatok:**

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Szín | sárga |
| Szalag vastagsága | 0,15 mm |
| Tapadás | 7-10 N (19-48 mm) |
| Nyúlás | kevesebb, mint 4 % |
| Alkalmazási hőmérséklet: | +10 °C és +35 °C között |
| Hőállóság | +80 °C-ig 30 percig |
| Alkalmazás | beltérben |
| UV-ellenállás | nem |
| Belső üregátmérő | 76.0 mm |

Tárolás:

Tárolja száraz, sötét helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, 40-60 % relatív páratartalom mellett. A maszkolószalagot használjon fel a vásárlástól számított két éven belül.

Rendelési kódok:

| Megnevezés | Raktári kód | Csomagolás | Térfogat/mérete | Rendelési sz. |
|---------------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------|
| Masking Tape 19 mm - Set 15 pcs | MT19S | Készlet | 15x 50 m | 1 36524 |
| Masking Tape 28 mm - Set 10 pcs | MT28S | Készlet | 10x 50 m | 1 36525 |
| Masking Tape 48 mm - Set 6 pcs | MT48S | Készlet | 6x 50 m | 1 36527 |

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);
Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com