

Masking Tape



Maskovacia páska.



Vlastnosti:

- Vysoká teplotná odolnosť
- Vysoká odolnosť voči rozpúšťadlám a vode
- Zabraňuje presakovaniu farieb a lakov
- Po odstránení nezanecháva zvyšky lepidla
- Vynikajúca príľnavosť k širokej škále materiálov

Výhody:

- Tri rôzne šírky pásy pre mnohostranné použitie
- Polopriehľadný materiál pásy pre kontrolu dokonalého priľnutia pásy k povrchu
- Pásku možno opakovane premiestňovať do správnej polohy
- Po odstránení zanecháva ostrú nalakovanú hranu
- Vhodná pre dvojzložkové aj vodou riediteľné farby a laky
- Jednoduchá aplikácia

Aplikácia:

RETECH Masking Tape je profesionálna maskovacia páska, ktorá sa používa najmä na zakrývanie dielov pri lakovaní v autoopravárstve. V priemyselnej prevádzke nájde uplatnenie pri zakrývaní dielov a zaslepovaní otvorov pred ručným pneumatickým lakovaním zvarencov, obrobkov a ostatných strojných súčiastok. V stavebníctve sa používa pri maľovaní a dokončovaní línii.

Nosná vrstva **RETECH Masking Tape** je z hladkého papiera nesúceho lepidlo na báze kaučukovej živice. Maskovacia páska má vysokú pevnosť v ťahu, nízku pružnosť a vynikajúcu počiatočnú príľnavosť. Pásku možno ľahko aplikovať do rádiusov a opakovane pred samotným lakovaním premiestniť do správnej pozície. Má vysokú odolnosť voči vode a rozpúšťadlám. Zabraňuje presakovaniu farieb a lakov na maskovaný povrch dielov.

RETECH Masking Tape sa veľmi ľahko odstraňuje bez zatrhávaniu, po odstránení vytvára ostrú hranu a nezanecháva na povrchu zvyšky lepidla.

Návod na použitie:

Pred aplikáciou pásky musí byť povrch zbavený prachu, musí byť odmastený, suchý a čistý.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Farba	žltá
Hrúbka pásky	0,15 mm
Príľnavosť	7-10 N (19-48 mm)
Predĺženie	menšie ako 4%
Aplikačná teplota	+10 °C až +35 °C
Teplotná odolnosť	až +80 °C počas 30 minút
Použitie	vo vnútorných priestoroch
UV odolnosť	nie
Vnútorný priemer dutinky	76.0 mm

Skladovanie:

Skladujte na suchom, tmavom mieste pri teplote medzi +5 °C až +25 °C a relatívnej vlhkosti medzi 40 a 60 % RH. Maskovaciu pásku použiť do dvoch rokov od jej zakúpenia.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Masking Tape 19 mm - Set 15 pcs	MT19S	Sada	15x 50 m	1 36524
Masking Tape 28 mm - Set 10 pcs	MT28S	Sada	10x 50 m	1 36525
Masking Tape 48 mm - Set 6 pcs	MT48S	Sada	6x 50 m	1 36527

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk