



## METALLIC FILLER

Polyesterový tmel s obsahem hliníkových částic.

### Vlastnosti:

Speciální složení s částicemi hliníku  
 Výborná brousitelnost, krátká doba vytvrzení  
 Finální vzhled bez pórů

### Výhody:

Výborná přilnavost na kovy a plasty  
 Snadná zpracovatelnost, úspora času  
 Vysoká kvalita opravy

### Aplikace:

**METALLIC FILLER** je polyesterový tmel pro opravy poškozených dílů vozidel. Obsahuje hliníkové částice. Používá se všude tam, kde je kladen vysoký požadavek na finální vzhled opravy. Dokonale vyrovnává a vyplňuje vodorovné i zaoblené plochy jako např. kapota motoru, podběhy kol apod.

**POZNÁMKA: součástí každého balení je vytvrzovací pasta.**

### Návod na použití:

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný.

1. Dobře vybrousit vrchní vrstvu.
2. Dokonale promíchat **METALLIC FILLER** s vytvrzovačem (2–4 %).
3. Hmotu aplikovat do 4–5 min (doba zpracovatelnosti při 20 °C).
4. Brousitelné po 15 až 30 minutách (podle okolních podmínek).

### Skladování:

Skladovat v suchu a zabránit zmrznutí. Doba použitelnosti v originálním balení 1 rok.

### Objednávací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost	Obj. číslo
Metallic Filler	RMF	Set	2 kg	1 35071

### Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

### Prohlášení:

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Vyhraujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

© RETECH 11/02/2013