

# MG Activator



Špeciálny aktivátor pre lepenie problematických materiálov tekutými kyano-akrylátovými lepidlami.



## Vlastnosti:

- Aktivuje kontaktné plochy pred procesom lepenia
- Jednoduchá aplikácia (štetec vo viečku)
- Rýchle odvetrávanie (cca 10 sekúnd)

## Výhody:

- Uľahčenie lepenia problematických materiálov
- „Čisté“ ruky pre samotný proces lepenia
- Lepení je možné realizovať „ihneď“

## Aplikácia:

**MG ACTIVATOR** sa používa vo všetkých odvetviach, kde je nutné zlepiť problematické materiály ako silikón, teflón, PP, PE, ale aj iné, najmä masné plasty a kde použitie bežného kyano-akrylátového lepidla zlyhalo. Aplikácia produktu **MG ACTIVATOR** v spojení s lepidlami **RETECH POLYFIX R**, **POLYFIX R 575**, **SUPER GLUE PEN** alebo **GEL SUPERGLUE** napomáha dosiahnutiu optimálneho výsledku lepenia. Pre lepenie PP a PE sa najviac hodí produkt **POLYFIX R 575**.

Lepený spoj je možné plno zaťažiť po 24 hodinách od aplikácie.

## Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
MG Activator	MGA	Fľaštička	15 ml	1 03.0041

**Návod na použitie:**

1. Lepené plochy mechanicky očistiť, odmastiť vhodným odmasťovačom **RETECH** a nechať odvetrať.
2. Ak je to možné, styčné plochy vždy zdrsniť brúsnym papierom P80 (pre lepenie teflónu, PP a PA je to podmienkou).
3. Zdrsnené plochy znova odmastiť a nechať odvetrať.
4. **MG ACTIVATOR** aplikovať v 1 až 2 vrstvách pomocou štetca umiestneného vo viečku a nechať odvetrať (odvetrávanie prebieha rýchlo, spravidla do 10 sekúnd).
5. Ihneď po odvetraní uskutočniť lepenie vybraným typom **RETECH** kyano-akrylátového lepidla.

**LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!****Technické údaje:**

Konzistencia	Tekutina
Báza	Heptán
Farba (vizuálne)	Transparentná
Zápach	Charakteristický, slabý po amínoch
Hustota (pri T= 20 °C)	0,7 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	1 mPa/s
Teplota varu	+90 °C
Teplota vznietenia	-1 °C
Aplikácia	Štetec vo viečku
Doba použiteľnosti	12 mesiacov

**Skladovanie:**

Na suchom mieste, pri teplote: T= +5 °C až +30 °C. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

**Zdravie a bezpečnosť:**

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

**Prehlásenie:**

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**Adresa firmy:**

**RETECH SK, spol. s r.o.**, Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,  
**Kancelária a sklad:** Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk