

MULTI CLEANER STRONG



Vízzel hígítandó, biológiailag lebomló zsírtalanító és tisztító koncentrátum.



Tulajdonságok:

- Egyedülálló formula – erős koncentrátum
- Nagy mennyiségben tartalmaz tisztító összetevőket
- Biológiailag lebomló

Előnyök:

- Magas tisztító hatású, emellett gazdaságos és kímélő (hígítási arány 1:50)
- Tökéletesen tisztítja és újítja meg a zsíros szennyezett felületeket

Alkalmazás:

MULTI CLEANER STRONG hivatalokban, iskolákban, kórházakban, szociális intézményekben, hipermarketekben, ipari és élelmiszer-ipari létesítményekben használható sokoldalú, több funkcióú tisztítószerként padlók, textíliák és egyéb felületek olajtól és zsírtól való megtisztításához. Nagyon jó tisztító hatásának köszönhetően technológiai ipari tisztítószerként, valamint a gépek, gépberendezések és gépalkatrészek zsírtalanításához is használható. Biológiai lebomlás jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja hígítás nélkül!

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Multi Cleaner Strong	MCS	Palack	1 l	R 34228K
Multi Cleaner Strong 5 L	MCS5	Kanna	5 l	R 34231
Multi Cleaner Strong 20 L	MCS20	Kanna	20 l	R 34229

Használati utasítás:

1. Hígítás és azt követő alkalmazás előtt a terméket mindig alaposan rázza össze.
2. A terméket vízzel kell hígítani a szennyeződés intenzitásától függően (az ajánlott hígítást lásd alább).
3. Vigye fel megfelelő módon (spray, ecset, rongy stb.) a szennyezett felületre vagy a tisztítandó alkatrészt merítse bele az oldatba.
4. Hagyja hatni 1-5 percig (a szennyeződés intenzitásától függően), öblítse le vízzel egy erős sugárban és a felületet törölje szárazra (a textíliákat hagyjuk megszáradni a megfelelő módon). Az élelmiszeripari használatnál hagyja a területet vízzel történő öblítés után mindig tökéletesen megszáradni.
5. Ha szükséges, ismétlje meg a tisztítást.

AJÁNLOTT HÍGÍTÁS: A terméket vízzel hígítjuk. Erős szennyeződés esetén az arány **1:1 (termék : víz)**; átlagos szennyeződés esetén az arány **1:50 (termék : víz)**. Nagynyomású alkalmazás esetén (pl. a padlók gépi tisztítása, alkatrészek tisztítása mosókban, stb.) használjon a habzást csökkentő **RETECH MULTI DEFOAMER** (Rendelési sz.: R 34226) készítményt.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!**Műszaki adatok:**

Konzisztencia	Folyadék
Alap	Benzolszulfonsav + nátrium-hidroxid
Szín (vizuálisan)	Színtelen folyadék
Szag	Jellegzetes
pH érték	13
Sűrűség	1,04 - 1,06 g/cm ³
Hasznos élettartam	A megbontástól számított 12 hónap
Hígítás	A termék vízzel hígítandó
Lebonthatóság	A termék biológiailag lebontható

Tárolás:

Száraz helyen T = + 5 °C és + 30 °C közötti hőmérsékleten.

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Az egészségre és biztonságra vonatkozó információk a Biztonsági Adatlapon és a Címkén olvashatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);
Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com