

OIL TOLERANT RETAINER

Vysoce pevný anaerobní prostředek pro přímou aplikaci.



Vlastnosti:

- Produkt 2v1
- Teplotní odolnost od -53°C do +150°C
- Brání vzniku kontaktní koroze
- Schválení WRAS (kontakt s pitnou vodou)

Výhody:

- Aplikace na díly lehce znečištěné olejem a ropnými produkty (zajištění) + na díly odmaštěné (lepení)
- Výborná stabilita spoje a rozsah použití výrobku
- Prodlužuje celkovou životnost spojených dílů
- Přátelský k životnímu prostředí

Aplikace:

Oil Tolerant Retainer je vysoce pevný anaerobní prostředek pro přímou aplikaci. Vyznačuje se vysokou pevností a nízkou viskozitou. Lze jej aplikovat jako zajišťovací prostředek na díly lehce znečištěné olejem a ropnými produkty i jako lepicí prostředek na odmaštěné díly. Vzniklý spoj brání vzniku kontaktní koroze. Po úplném vytvrzení odolává teplotám od -53°C do +150°C. Typickými aplikacemi jsou zajišťování kluzných uložení, ale i vložek, ložisek, ozubených kol v pouzdrech a na hřídelích.

Má schválení pro kontakt s pitnou vodou WRAS.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost	Obj. číslo
Oil Tolerant Retainer	ROTR	Lahvička	50 ml	1 35128

Návod na použití:

1. Nanést dostatečné množství **Oil Tolerant Retainer**.
2. Smontovat díly.
3. Zasušení po cca 15 minutách.
4. Konečná pevnost po 24 hodinách.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technická data:**

Rychlost vytvrzování:	15 min (při T= 20°C)
Konečná pevnost:	>24 hodin
Teplotní rozsah použití:	-53°C až +150°C
Pevnost ve smyku:	21 až 24 MPa
Vymezení vůle:	max. 0,1 mm
Moment potřebný pro oddělení dílů:	30 až 35 Nm

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com