

OIL TOLERANT RETAINER

Nagy szilárdságú anaerob rögzítőszer közvetlen alkalmazásra.



Tulajdonságok:

- 2 az 1-ben termék
- Hőmérséklettűrés -53°C -tól $+150^{\circ}\text{C}$ -ig történő felhasználásnál
- Megakadályozza az érintkezési korrózió kialakulását
- WRAS engedély (az ivóvízzel való érintkezés)

Előnyök:

- Alkalmazható az olajjal és kőolajtermékekkel enyhén szennyezett alkatrészeknél (biztosítás) + a zsírtalanított alkatrészeknél (ragasztás)
- Rendkívül stabil összekötés, széles felhasználás
- Meghosszabbítja az összekötött elemek élettartamát
- Környezetbarát

Alkalmazás:

Az **Oil Tolerant Retainer** egy nagy szilárdságú anaerob rögzítőszer közvetlen alkalmazásra. Nagy szilárdságú és alacsony viszkozitású. Használható rögzítőszerként az olajjal és kőolajtermékekkel enyhén szennyezett alkatrészekre, valamint ragasztóként a zsírtalanított alkatrészekre. Az így kialakított összekötés megakadályozza az érintkezési korrózió kialakulását. A teljes megkeményedés után ellenáll a -53°C -tól 150°C -ig terjedő hőmérsékletnek. Kiválóan alkalmas a csúszó alkatrészek elhelyezésének biztosítására, valamint a hüvelyekben és a tengelyeken elhelyezett betétek, csapágyak, fogaskerek biztosítására.

Rendelkezik az ivóvízzel való érintkezésre vonatkozó WRAS engedéllyel.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Kiszerelés	Rendelési sz.
Oil Tolerant Retainer	ROTR	Palack	50 ml	1 35128

Használati utasítás:

1. Vigye fel a megfelelő mennyiségű **Oil Tolerant Retainer**-t
2. Az alkatrészeket szerelje össze.
3. Az anyag kb. 15 perc eltelte után megszárad.
4. Az összekötés a teljes szilárdságát 24 óra eltelte után éri el.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!**Műszaki adatok:**

A kikeményítés sebessége:	15 perc (T= 20°C-nál)
Végső szilárdság:	> 24 óra
Hőmérséklet tartomány:	-53°C-tól +150°C-ig
Nyírószilárdság:	21 - 24 N/mm
A játék meghatározása:	max. 0,1 mm
Az alkatrészek szétválasztásához szükséges nyomaték:	30 - 35 Nm

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó magatapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Pápai út 2, Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com, www.retech.com