

OIL TOLERANT RETAINER

Vysoko pevný anaeróbny prostriedok pre priamu aplikáciu.



Vlastnosti:

- Produkt 2v1
- Teplotná odolnosť od -53 °C do +150 °C
- Bráni vzniku kontaktnej korózie
- Schválenie WRAS (kontakt s pitnou vodou)

Výhody:

- Aplikácia na diely ľahko znečistené olejom a ropnými produktmi (zaistenie) + na diely odmastené (lepenie)
- Výborná stabilita spoja a rozsah použitia výrobu
- Predlžuje celkovú životnosť spojených dielov
- Priateľský k životnému prostrediu

Aplikácia:

Oil Tolerant Retainer je vysoko pevný anaeróbny prostriedok pre priamu aplikáciu. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou a nízkou viskozitou. Je možné aplikovať ho ako zaistovací prostriedok na diely ľahko znečistené olejom a ropnými produktmi i ako lepiaci prostriedok na odmastené diely. Vytvorený spoj bráni vzniku kontaktnej korózie. Po úplnom vytvorení odoláva teplotám od -53 °C do +150 °C. Typickými aplikáciami sú zaistovanie klzných uložení, ale i vložiek, ložísk a ozubných kolies v puzdrách a na hriadeľoch.

Má schválenie pre kontakt s pitnou vodou WRAS.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Označenie	Balenie	Velikost'	Sklad. kód
Oil Tolerant Retainer	ROTR	fľaštička	50 ml	1 35128

Návod na použitie:

1. Naniesť dostatočné množstvo **Oil Tolerant Retainer**.
2. Zmontovať diely.
3. Zaschnutie po cca 15 minútach.
4. Konečná pevnosť po 24 hodinách

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE**Technické hodnoty:**

Rýchlosť vytvrdzovania:	15 min (pri T= 20 °C)
Konečná pevnosť:	>24 hodín
Teplotný rozsah použitia:	-53 °C až +150 °C
Pevnosť v šmyku:	21 až 24 MPa
Vymedzenie vôle:	max. 0,1 mm
Moment potrebný pre oddelenie dielov:	30 až 35 Nm

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 SENICA; tel./fax: +421 (0)34 651 0404; e-mail: retech@retech.sk; www.retech.com