

PIB TAPE



Samovulkanizační páska



Vlastnosti:

- Vysoká pevnost a přilnavost
- Voděodolná
- Odolná teplotě
- Na bázi vláken
- Přelakovatelná
- Odolná abrazi

Výhody:

- Možnost použití v jakémkoliv prostředí
- Spojování a opravování široké řady vodičů a kabelů do 42 kV
- Okamžitě vytváří pevný a nepropustný spoj
- Není zapotřebí žádných lepidel, chemikálií ani tepelného zpracování
- Velmi bezpečné a kvalitní použití

Aplikace:

Izolace a ochrana elektrických spojů a kabelů, ochrana proti korozi kovových potrubí, provizorní opravy hadic, izolace elektrických částí, zlepšení ochrany elektroinstalací proti vodě.

PIB Tape je tvárný, samotavicí pás na bázi polyisobutylenu, který se přizpůsobuje tvaru podkladu. Vhodný ke spojování a opravám široké řady vodičů a kabelů do 42 kV. Lze ho rovněž použít k ochraně proti korozi kovového potrubí. Elektrické vlastnosti jsou za různých podmínek použití stálé. Pás dobře drží i při delším ponoření do vody a je mimořádně odolný i proti ozonu.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Obsah	Obj. číslo
PIB Tape - 25 mm	PIB25	Role - 10 m	25 mm	93PIB251
PIB Tape - 50 mm	PIB50	Role - 10 m	50 mm	93PIB551

Návod k použití:

1. Místo aplikace zbavte nečistot, prachu a mastnoty (například produktem Clean).
2. Aplikujte **PIB Tape**.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technická data:

<i>materiál</i>	polyisobutylene tvrzený polyetylenem	<i>odolnost proti chemickým vlivům</i>	vodní pára, agresiv. výpary, zředěné kyseliny
<i>tloušťka</i>	0,5 mm	<i>chemicky nestálý proti</i>	olej, benzín, tuk, rozpouštědla
<i>pevnost v tahu</i>	2 MPa	<i>vodovzdornost</i>	ano
<i>roztlačnost (k prasknutí)</i>	900 %	<i>odolný venkovním vlivům</i>	ano
<i>rozsah teplot</i>	- 40°C až + 90°C	<i>nevodivost</i>	42 kV/mm
<i>hořlavost</i>	lehce zápalný	<i>ICE 243 (SZ 201)</i>	-
<i>odolnost proti ozonu</i>	vynikající	<i>specific. elektrický odpor</i>	$1,5 \times 10^{13}$ Ohm.m

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com