

POLYFIX PRIMER

1 03.0040

Aktivátor pro kyanakrylátové lepidlo



Vlastnosti:

- Rychle schne
- Šetrný k lepeným materiálům

Výhody:

- Rychlé a snadné použití
- Umožňuje slepit i obtížně lepitelné materiály

Aplikace:

POLYFIX PRIMER je rychleschnoucí aktivátor k lepení s vteřinovým lepidlem POLYFIX R. Používá se při lepení velmi obtížně lepitelných materiálů jako polyethylen, polypropylen, PTFE, silikonu a některých termoplastických materiálů.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objed.číslo
Polyfix Primer	AKT	12x 20 ml - lahvička	1 03.0040

Návod na použití:

1. Lepené plochy nejprve očistíte od starých lepidel, nečistot a mastnoty. K odmaštění použijte produkt RETECH CLEAN.
2. Naneste malé množství aktivátoru POLYFIX PRIMER na obě lepené plochy a nechte dostatečně zaschnout.
3. Poté proveďte slepení příslušných ploch za pomoci lepidla RETECH POLYFIX R nebo RETECH POLYFIX R 575.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technická data:**

Měrná hmotnost	0,7
Viskozita	1 cPs
Bod vzplanutí	5°C
Teplota skladování	20°C
Životnost (uzavřený stav)	12 měsíců
Životnost (při otevření)	max. 8 hodin
Doba schnutí	přibližně 30 vteřin
Barva	průhledná

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com