

Pressure Dispenser NEW



Mechanický rozprašovač s pumpou - 1000 ml.



Vlastnosti:

- Vyšší chemická odolnost
- Možnost natlakování
- Nastavitelná tryska

Výhody:

- Možno použít i na agresivnější přípravky
- Jednoduchá aplikace
- Nastavení aplikace - jemná mlha » proud

Návod na použití:

1. Vyjměte pumpu rozprašovače (po odšroubování horního dílu). Naplňte láhev, maximálně po horní rysku. Vložte pumpu zpět a pevně utáhněte.
2. Rozprašovač natlakujte. (cca. 30 krát při max. naplnění)
3. Stiskněte spoušť a nastavte trysku na požadovaný typ aplikace. (jemná mlha » proud).
4. Ihned po použití vyčistěte pumpu čistou vodou.

Doporučení:

Pravidelně mazat pumpu rozprašovače několika kapkami oleje.
 Zanesenou trysku pročistit čistou vodou.
 Po použití nebo při skladování vypustit z nádoby nadbytečný tlak.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Pressure Dispenser NEW	RRPN	Sáček	1 ks	1 35009

Chemická odolnost láhví:

Název chemické látky	Těsnění VITON	Zásobník (láhev)	Rozprašovač vnitřní strana	Rozprašovač vnější strana
1 Aceton	-	+	ZB	+
2 Benzen	+	+	ZB	+
3 Nafta	+	+	+	+
4 Xylen	+	+	+	+
5 Kyselina solná	+	+	+	+
6 Kyselina octová	-	+	+	+
7 Amoniaková voda	+	+	+	+
8 Sodné roztoky	+	+	+	+
9 Keramické oleje	+	+	+	+
10 Fusilade 50%	+	+	+	+
11 Roundap 360SL	+	+	+	+

legenda: 1) + (odolává působení dané chemické látky)
 2) - (neodolává působení dané chemické látky)
 3) ZB (dochází ke změně barvy)

Vitonové těsnění (syntetický kaučuk):

- zaručená odolnost:
 - 1) oleje a maziva
 - 2) minerální alifatické a aromatické uhlovodíky
 - 3) těžko hořlavé hydraulické kapaliny HSC
 - 4) stárnutí působením slunečního záření
 - 5) používání při vysokých i nízkých teplotách
- není odolné:
 - 1) koncentrované roztoky kyselin a sodného louhu
 - 2) organické kyseliny, ketony a estery

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
 tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz