

Pressure Dispenser NEW



Mechanický rozprašovač s pumpou - 1000 ml.



Vlastnosti:

- Vyššia chemická odolnosť
- Možnosti natlakovania
- Nastaviteľná tryska

Výhody:

- Možno použiť aj na agresívnejšie prípravky
- Jednoduchá aplikácia
- Nastavenie aplikácie - jemná hmla » prúd

Návod na použitie:

1. Vytiahnite pumpu rozprašovača (po vyskrutkovaní vrchného dielu). Naplňte fľašku, maximálne po hornú rysku. Vložte pumpu naspäť a pevne utiahnite.
2. Rozprašovač natlakujte. (cca. 30 krát pri max. naplnení)
3. Stlačte spúšť a nastavte trysku na požadovaný typ aplikácie (jemná hmla » prúd).
4. Ihneď po použití vyčistite pumpu čistou vodou.

Odporúčenie:

Pravidelne mazať pumpu rozprašovača niekoľkými kvapkami oleja.
 Zanesenú trysku prečistiť čistou vodou.
 Po použití alebo pri skladovaní vypustiť z nádoby nadbytočný tlak.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Pressure Dispenser NEW	RRPN	Vrecko	1 ks	1 35009

Chemická odolnosť nádoby:

Názov chemickej látky		Tesnenie VITON	Zásobník (nádobu)	Rozprašovač vnútorná strana	Rozprašovač vonkajšia strana
1	Aceton	-	+	ZF	+
2	Benzén	+	+	ZF	+
3	Nafta	+	+	+	+
4	Xylen	+	+	+	+
5	Kyselina soľná	+	+	+	+
6	Kyselina octová	-	+	+	+
7	Amoniaková voda	+	+	+	+
8	Sodné roztoky	+	+	+	+
9	Keramické oleje	+	+	+	+
10	Fusilade 50%	+	+	+	+
11	Roundap 360SL	+	+	+	+

legenda: 1) + (odoláva pôsobeniu danej chemickej látky)
 2) - (neodoláva pôsobeniu danej chemickej látky)
 3) ZF (dochádza k zmene farby)

Vitonové tesnenie (syntetický kaučuk):

- zaručená odolnosť:
 - 1) oleje a mazivá
 - 2) minerálne alifatické a aromatické uhľovodíky
 - 3) ťažko horľavé hydraulické kvapaliny HSC
 - 4) starnutie pôsobením slnečného žiarenia
 - 5) použitie pri vysokých aj nízkych teplotách
- nie je odolné:
 - 1) koncentrované roztoky kyselín a lúhu sodného
 - 2) organické kyseliny, ketóny a estery

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk