



PRIMESHIELD

Plničová molitanová páska bez lepidla



Vlastnosti:

Různé průměry 15 mm a 22 mm
 Možnost oddělení pásky
 Páska bez lepidla

Výhody:

Aplikace pro různé typy dutin
 Nástřik barvy i laku při jednom zalepení
 Použití pro vzájemně nepohyblivé díly (mezera světlometu apod.)

Aplikace:

PRIMESHIELD 15 mm/22 mm je plničová molitanová páska bez lepidla. Používá se pro maskování a zakrytí dutin dvou vzájemně nepohyblivých dílů, kde by páska s lepidlem vadila. Po aplikaci barvy lze část pásky oddělit a bez nutnosti dalšího zakrývání aplikovat vrchní lak.

Technické údaje:

Materiál	Pěna
Barva	Bílá
Tloušťka	PS15 = 15 mm (± 1 mm) / PS22 = 22 mm (± 1 mm)
Délka	PS15 = 35 m (± 5 m e) / PS22 = 25 m (± 5 m e)
Měrná hmotnost	30 kg/m ³ (± 4 kg/m ³)
UV odolnost	ohraničená
Skladování (při T= 22 °C a 50 % RV)	1 rok

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Obsah	Obj. číslo
Primeshield 15 mm	PS15	Box	15 mm x 35 m	1 35513
Primeshield 22 mm	PS22	Box	22 mm x 25 m	1 35514

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Vyhraujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

© RETECH 16/09/2013