



## PRIMESHIELD

Ragasztó nélküli habszivacs szalag tömítéshez



### Tulajdonságok:

Különböző átmérők 15 mm és 22 mm	Felhasználható különböző típusú üregekhez
Szétbontható szalag	Festék- és lakkszórás egy leragasztással
Ragasztó nélküli szalag	Nem mozgó részek közti alkalmazás (fényszórók közti rész, stb.)

### Előnyök:

### Alkalmazás:

**Primeshield 15 mm/22 mm** ragasztó nélküli habszivacs szalag tömítéshez. Két nem mozgó rész közti üregek letakarásához és maszkolásához használható, ott ahol a ragasztóval ellátott szalag zavaró lenne. A festék felvitele után lehetőség van a szalag egy részének eltávolítására és a felső lakkréteg felvitelére további letakarás igénye nélkül.

### Műszaki adatok:

Anyag	Hab
Szín	fehér
Vastagság	PS15 = 15 mm (±1 mm) / PS22 = 22 mm (±1 mm)
Hosszúság	PS15 = 35 m (±5 m e) / PS22 = 25 m (±5 m e)
Fajlagos súly	30 kg/m <sup>3</sup> (±4 kg/m <sup>3</sup> )
UV ellenállás	korlátozott
Tárolás (T= 22 °C és 50 % RV mellett)	1 év

### Megrendelési kódok:

Megnevezés	Rakt.kód	Kiszerezés	Tartalom	Megr.szám
Primeshield 15 mm	PS15	Doboz	15 mm x 35 m	1 35513
Primeshield 22 mm	PS22	Doboz	22 mm x 25 m	1 35514

### Biztonsági előírások:

A termék és annak csomagolása biztonságos kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó információk a termék biztonsági adatlapjában vannak feltüntetve.

### Nyilatkozat:

A termék szavatossági időn belül megfelel a részletezésnek. Az információk objektív teszteléseken és tapasztalatainkon alapulnak. Mindenesetre az említett adatokon túl nem vállalunk semmilyen felelősséget. Az itt említett információk az elvégzett vizsgálatok és a tapasztalataink eredménye, de ezek általános jellegűek, és nem képeznek garanciát. A felhasználó köteles kipróbálni a termék alkalmazását a saját céljának. A termékünk további fejlesztése érdekében fenntartjuk a jogot arra, hogy a terméken változásokat vigyünk véghez.

© RETECH 2013/09/16