

# Profi Gloves Anticut



Profesionálne pracovné rukavice odolné voči prierezu.



## Vlastnosti:

- Integrovaná kevlarová dlaňová výplň odolná voči prierezu - úroveň „5“ podľa EN388:2016
- Kevlarové dvojmo šité švy pre maximálnu odolnosť a trvácnosť
- Rub z polyesteru vrátane pogumovanej ochrany chrbtu ruky
- Líce zo syntetickej kože
- Predĺžená elastická manžeta proti zapadaniu nečistôt
- Integrovaná dlaňová výplň výrazne tlmí otrasy
- Integrovaná froté utierka na otieranie potu počas pracovného výkonu
- Integrovaný magnet na praktické odkladanie rukavíc

## Výhody:

- Vysoká odolnosť voči roztrhnutiu alebo prerezaniu rukavíc
- Odolnosť voči kontaktnému teplu
- Dokonalé a citlivé uchopenie predmetov
- Vysoký komfort nosenia

## Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Profi Gloves Anticut L/9	PGA9	1 pár	veľkosť 9	10602
Profi Gloves Anticut XL/10	PGA10	1 pár	veľkosť 10	10603

**Typ a určenie rukavíc:**

Pracovné rukavice jednoduchej konštrukcie pre bežné použitie podľa nariadenia vlády č. 21/2003 zb. / § 3 / odsek 2.



EN 21420:2020



3531XP



311XXX

**EN 21420:2020**

pH = 6,55

**EN 388:2016+A1:2018 – 3531XP**

Odolnosť voči oderu (hodnota 0 až 4) = 3  
Odolnosť voči prerazaniu čepeľou (hodnota 0 až 5) = 5  
Odolnosť voči pretrhnutiu (hodnota 0 až 4) = 3  
Odolnosť voči prepichnutiu (hodnota 0 až 4) = 1  
Odolnosť voči rezu TDM (hodnota A až F) = X  
Odolnosť voči nárazu (hodnota P, F a X) = P

**EN 407 – 311XXX:**

Odolnosť voči horeniu (hodnota 0 až 4) = 3  
Odolnosť voči kontaktnému teplu (hodnota 0 až 4) = 1  
Odolnosť voči konvenčnému teplu (hodnota 0 až 4) = 1  
Odolnosť voči sálavému teplu (hodnota 0 až 4) = X  
Odolnosť voči malému rozstreknutiu kovu (hodnota 0 až 4) = X  
Odolnosť voči veľkému rozstreknutiu kovu (hodnota 0 až 4) = X

**Upozornenie:**

Rukavice nie sú určené pre manipuláciu s chemicky agresívnymi látkami a predmetmi pri teplote vyššej než 100 °C.

**LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!****Skladovanie:**

Skladujte na suchom mieste v uzavretom balení pri teplote +5 °C až +35 °C.

**Zdravie a bezpečnosť:**

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

**Prehlásenie:**

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**Adresa firmy:**

**RETECH SK, spol. s r.o.**, Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,  
**Kancelária a sklad:** Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk