

# QUICK FILLER



Nagyminőségű primer/filler az apró felületkárosodások megjavítására.



## Termékleírás:

A **QUICK FILLER** (gyorsan száradó töltőalapozó) (GREY, WHITE, BLACK) (szürke, fehér, fekete) egy kiváló töltőtulajdonsággal rendelkező 1K izocianátmentes töltőalapozó. A termék könnyen csiszolható, és minden autóiparban használt fényezőrendszerrel kompatibilis. Magas rugalmassága és jó tapadási tulajdonságának köszönhetően a termék kiválóan alkalmas műanyag csiszolt felületeken történő alkalmazásra is.

## Alkalmazás:

A **QUICK FILLER** (GREY, WHITE, BLACK) minden foltban történő fényezést és alkatrészjavítást (műanyag alkatrészeket is beleértve) végző fényezőműhelyben használható töltőalapozóként.

## Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Quick Filler Grey	RQF	Spray	500 ml	R 34363
Quick Filler Black	RQFB	Spray	500 ml	R 34365
Quick Filler White	RQFW	Spray	500 ml	R 34366

**Használati utasítás:**

1. Alaposan tisztítsa meg a felületet, és zsírtalanítsa SGA vagy SENSITIVE SURFACE CLEANER tisztítószer segítségével.
2. Csiszolja le P180-P240-es csiszolópapírral.
3. Ezután ismét tisztítsa meg, zsírtalanítsa és szárítsa meg.
4. Rázza fel jól a flakont, legalább 2 percig.
5. Hordja fel a töltőalapozót több egyenletes rétegben kb. 25 cm távolságból.
6. Az első réteget lazúrozva vigye fel.
7. Egy munkamenetben kerülje a több rétegben való felhordást (növeli a száradási időt).
8. A rétegek között tartson 5-10 perces száradási időt.
9. Ezután 15-20 perces légszárítás következzen.
10. Szárítsa meg a felületet infravörös szárítással vagy a fényezőkabinban 5-10 percig.
11. Végezze el a végső csiszolást P400-P600-as csiszolópapírral.
12. Használat után a flakont fejjel lefelé tartva ürítse ki a szórófejet.

**CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!****Műszaki adatok:**

Halmazállapot	Folyadék
Szín (vizuális)	Szürke, fehér, fekete (termékspecifikáció szerint)
Sűrűség	0,735 g/cm <sup>3</sup>
Száradási idő	15-20 perc légszárításnál 5-10 perc infravörös szárításnál
VOC (illékony szerves vegyület)	652,3 g/l

**Tárolás:**

2 év +15° és +25 °C közötti hőmérsékleten.

**Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:**

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

**Nyilatkozat:**

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

**A cég címe:**

**RETECH HUNGÁRIA Kft.**, Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08  
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com