

Rusty Oil



Berozsdásodott, beszorult kötések meglazítása.



Tulajdonságok:

- Molibdéndiszulfidot tartalmaz
- Gyors behatolás
- Nem párolog el
- Véd a korrózióval szemben

Előnyök:

- Az összekapcsolt részeket jól keni
- Könnyen oldja a berozsdásodott és beszorult kötéseket
- Biztosítja a tartós, finom kenést
- Megelőzőszerű védelmet nyújt a fémfelületeknek

Alkalmazás:

A **RUSTY OIL** hatásosan oldja fel a berozsdásodott elemeket - csavarokat, csuklókat, csapokat, stb. Gyorsan jut át a berozsdásodott elemeken és a diszulfidmolibdénnek köszönhetően kiválóan ken. Rendkívül alkalmas a forró kipufogók leszerelésénél - nem párolog el.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Rusty Oil	RRO	Spray	400 ml	R 34610

Használati utasítás:

1. Alkalmazás előtt a tartályt alaposan rázzuk fel.
2. Alkalmazzuk a **RUSTY OIL** készítményt a fellazításra szánt kötésnél.
3. Hagyjuk hatni a készítményt 1 – 5 percig.
4. A megszorítás irányában egy rántással húzzuk meg az csavarkötést, majd ezután a szokásos módon csavarjuk szét.
5. Szükség esetén ismételjük meg a módszert.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: **RETECH HUNGÁRIA Kft.**, 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);
Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com