

# SCREEN WASH WINTER -80 °C



Nemrzoucí kapalina do ostřikovačů čelních a zadních skel všech typů automobilů.



## Vlastnosti:

- Vysoká odolnost proti mrazu, do -80°C
- Vysoké čistící schopnosti, s obsahem parfémových látek
- Šetrná k podkladům – nepoškozuje plasty, laky, polykarbonáty, pryž apod.

## Použití:

- Nemrzoucí kapalina do ostřikovačů čelních a zadních skel všech typů automobilů
- Nemrzoucí kapalina čelních skel trucků a nákladních vozidel

## Popis:

Nemrzoucí směs určená pro snadné čištění čelních a zadních skel všech typů automobilů s účinnou mrazuvzdorností. Nenahraditelná v zimním období, určená pro každého automobilistu.

## Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Screen Wash Winter -80 °C, 1 l	RSWW	Lahev	1 l	R 34690
Screen Wash Winter -80 °C, 5 l	RSWW5	Kanistr	5 l	R 34680
Screen Wash Winter -80 °C, 25 l	RSWW25	Kanistr	25 l	R 34695
Screen Wash Winter -80 °C, 200 l	RSWW200	Sud	200 l	1 35012

### Omezení:

Není určena pro aplikace v přímém styku s potravinami. Výrobek používejte výhradně k účelům uvedeným na obalu výrobku. Uchovávejte v původním obalu - možná záměna za alkohol).

### Aplikace:

Do nádržky s kapalinou pro vstřikovače naléváme přímo nalévacím hrdlem. V případě potřeby naředíte vodou na požadovanou koncentraci dle tabulky.

### Čištění:

Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

### Technické údaje:

Barva	Modrá
Základ	parfemované aktivní látky
Konzistence	tekutá
Hustota	846 kg/m <sup>3</sup>
Hodnota pH	neuvedena
Tepelná odolnost	-80 °C (při přepravě)
Tepelný rozsah použití	-80 / +50 °C
Bod tuhnutí	-80 °C
Bod varu	75 °C
Stékavost (mm)	stékavý (kapalinový roztok)
Agresivita k podkladu	neagresivní
Trvanlivost	24 měsíce
Doporučené ředění (přípravek : voda)	1:0 = -80 °C   1:1 = -30 °C 1:2 = -17 °C   1:3 = -11 °C

### Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

### Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

### Adresa firmy:

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz